

# 安科瑞电气防火限流式保护器ASCP200-40B壁挂式安装

产品名称	安科瑞电气防火限流式保护器ASCP200-40B壁挂式安装
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:安科瑞 (Acrel) 型号:ASCP200-40B 产地:江阴
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	15000353138 15000353138

## 产品详情

ASCP系列电气防火限流式保护器的主要元件是固态开关，不同于传统空气开关（微断）的机械运动过程，固态开关的断开则是依靠半导体内部的载流子运动实现，分断时间微秒级，速度快，无电弧产生。

ASCP200系列电气防火限流式保护器是单相限流式保护器，额定电流为63A。主要功能如下：

- A) 短路保护功能，线路发生短路故障时，能在150微秒内实现快速限流保护；
- B) 过载保护功能，线路持续过载时，保护器限流保护；
- C) 表内超温保护功能，保护器内部器件工作温度过高时，保护器限流保护；
- D) 过/欠压保护功能，线路欠压或过压时，保护器告警或限流保护（可设）；
- E) 电缆温度监测功能，被测线缆温度超过报警设定值时，保护器告警或限流保护（可设）；
- F) 漏电流监测功能，线路漏电超过报警设定值时，保护器告警或限流保护（可设）；
- G) 通讯功能，保护器配置1路RS485接口，1路2G无线通讯，可以将数据发送到安科瑞Acrel-6000安全云平台，或第三方监控软件或平台，从而实现远程监控。

其中ASCP200-20D型电气防火限流式保护器是精简型号，只配置基本的短路保护、过载保护和表内超温保护功能，支持RS485 MODBUS协议，详见后面的技术参数表。

ASCP500-40B多回路电气防火限流式保护箱集成了6个限流单元，可以实现6个单相回路的短路保护灭弧功能，额定电流为40A，单回路功能配置和ASCP200-20D相同。接线简单，方便安装，扩展性强。

