

# QK高压矿用泵 350KW功率 电动 三相 300米扬程 1000方排量

产品名称	QK高压矿用泵 350KW功率 电动 三相 300米扬程 1000方排量
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	25610.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QK 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

## 产品详情

QK高压矿用泵可以满足工况有山下水库取水、池塘排水、农田灌溉等地来取水，输入介质为无杂质清水，冷冻水/冷至水，雨水，煤矿、铁矿、金属矿等地下涌水，引用水，矿泉水等，允许工作水温范围+5至+25。

QK高压矿用泵产品配套电机参数：

1、QK高压矿用泵配套潜水电机为清水润滑，使用前给电机腔内注满洁净的清水，（注：一定要注满否则将减少电机的使用寿命）如果忘记加水电机将迅速烧坏。

2、电机防护等级：8

3、电源：380V/50HZ660V/50HZ

QK高压矿用泵结构形式：

QK高压矿用泵吸入口可以垂直向上或水平、排出口垂直向上布置。主要有：进水段、中段、出水段、次级进水段、正导叶、反导叶、正叶轮、反叶轮、轴、节流、减压装置、挡套、轴承体、过渡管等零件组成；中段由穿杠螺栓和进出水段联接，泵的进水段、中段、出水段之间的密封面均采用二硫化钼润滑脂金属面硬密封；转子由装在轴上的正叶轮、节流减压装置、反叶轮、轴套、轴承挡套等零件组成泵的工作室由进水段、中段、出水段、次级进水段、正导叶、反导叶、过渡管等组成。

QK高压矿用泵安装事项：

- 1、排水管路敷设时，与缆线同侧时，低于缆线300mm，严禁使用规格小于水泵出口的管路连接。
- 2、QK高压矿用泵加设网箱，网箱的大小为：宽度大于水泵直径300mm，高度不小于水泵高度的1/2，网箱使用40 × 4mm角铁加工框架，底部用薄钢板、侧部用20mm × 20mm钢丝网制作防护网。
- 3、潜水泵应直立放置，正常排水时水泵底座离泵坑底板的高度不小于200mm。
- 4、缆线吊挂整齐，附有标识牌。
- 5、QK高压矿用泵吊装牢固。
- 6、QK高压矿用泵电缆接头绝缘要做好。
- 7、QK高压矿用泵电源要加漏电保护器。