

煤矿用全自动洗靴机双通道，防爆型红外感应自动洗靴机电气参数

产品名称	煤矿用全自动洗靴机双通道，防爆型红外感应自动洗靴机电气参数
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	9880.00/套
规格参数	材质:304不锈钢 功能:清洁矿靴 运输:专车
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

矿用全自动洗靴机，全自动双通道洗靴机，煤矿井下防爆型红外感应自动洗靴机电气参数：

- 1、周围环境度数-20 -- +50 ；
- 2、相对空气温度不超过85%（20 ）
- 3、周围介质不存在导电尘埃和能腐蚀金属及破坏绝缘的物质。
- 4、相对湿度： 95%（+25 ）；
- 5、设备主机工作电源380v50Hz，三相四线制；
- 6、控制电源输入：三相四线制50Hz；
 - 6.1电源波动范围：控制器195V-265V。
 - 6.2控制器额定供电电压：AC220V。
 - 6.3控制器本安输出电压：DC12V
 - 6.4额定工作电流： 100mA
- 7、控制电压：DC 12V；

- 8、电磁阀工作电压：DC 12V；
- 9、雷达感应模块工作额定电压宽值：DC12-18V；
 - 9.1、传感器输出信号：高电平 9.0V，低电平 0.5V。
 - 9.2、控制器输入信号：四路电平信号，高电平 5.0V，低电平 0.5V。
- 10、控制时间延时时间可调范围；0~900秒可调，误差±1秒；
- 11、定时程序控制：常开、常关、24段定时程序；
- 12、工作方式：连续；
- 13、显示方式：大屏幕LCD液晶汉字显示；
- 14、主机运行参数、时间设定：遥控器设置。
- 15、通讯方式：485通讯，双通讯接口。
- 16、矿用本安型电动阀门
 - 16.1.工作电压: 12-24V DC
 - 16.2.工作电流: 200mA. DC
 - 16.3.工作控制电流: 5mA DC
 - 16.4.水压适应范围: 0.2MPa~7.0MPa
 - 16.5.水温适应范围: 0 ~ 60
 - 16.6.球阀开启速度: 10s
 - 16.7.球阀开启通径: 4 ~ 6 ~ 1寸
- 17、矿用电传感器
 - 17.1.工作电压: 12~24V DC
 - 17.2.工作电流: 20mA. DC
 - 17.3.输出信号: 12~24V DC
 - 17.4.测量距离: 8米
- 18、矿用红外触控传感器
 - 18.1.工作电压: 12~24V DC

18.2.工作电流: 30mA. DC

18.3.输出信号: 12~24V DC

18.4.探测距离 : 0.5~1m

19、洗底电机功率 : 1.5 kwx1 ; 电压 : 380v 50Hz

20、洗绑电机功率 : 1.5kwx1 ; 电压 : 380v 50Hz

21、飓风风机功率 : 0.55x6 ; 电压 : 220v 50Hz。