

冷库门电动冷库门 按需定制 送货上门

产品名称	冷库门电动冷库门 按需定制 送货上门
公司名称	广州锦邦机电工程有限公司
价格	1200.00/套
规格参数	风格:现代工业风 使用范围:工厂 车间 冷库 抗风压性能:10-12级, 28m
公司地址	广州市越秀区先烈中路102号之二17楼自编1704房
联系电话	13533888316

产品详情

电动门

1. 此门采用优质材料经特殊处理后制作框架，外覆不锈钢面板，整体聚胺脂发泡。厚度有50mm、75mm、100mm、120mm及150mm和200mm。
2. 门扇与地、门框的结合处采用特制定形，且耐低温、强弹性的橡胶材料，两道平面形式密封，提高密封性能。
3. 四周设有低电压、高效率电加热器，防止门扇与门框及地平的冻结。
5. 门体带有风幕机，门打开时风幕机自动开启。
6. 该门还设有停电及发生故障时手动与内部卸锁脱险装置。电器选用优质产品，控制设计先进独特，因此该产品具有结构先进、造型美观、密封性能好、控制灵活、使用寿命长等特点。适用于温度不低于—4

0 ° C的组装式冷库、土建冷库及恒温库、恒温车间，在室内外温差大于50 ° C，库外空气温度大于80%时也能起到良好的隔热保温效果，是当代机械化进出货物必不可少的设备之一。

该门主要技术参数如下：

门孔尺寸：6000mm x6000mm，

适用温度：-85 ° C-+85 ° C，门体厚50mm—200mm低温库选配：防冻结发热；

开门控制：可选配按钮、拉绳、地磁环、光电、雷达控制；

安全装置：光电管感应、门边碰撞感应；

门页面料：不锈钢或彩钢板；

门页数量：可选配单页或双页；

视窗：防雾玻璃（可选配）；

电源：220V/50Hz或24V/50Hz（发热丝用），3x380V/50Hz（电机用）。

手动型

手动平移门

门扇均采用优质的材料、全封闭整体框架结构，硬质聚氨酯发泡，门扇内外覆不锈钢，并可根据用户的要求选用，如：涂漆彩钢板、镀锌板或铝板等。门扇的开启与关闭采用手动推拉平移式，顶部轨道采用曲线形式，当门关闭到位时，门扇自动压紧地坪及门框。保证了良好的密封性能。开启时，门扇同步离开门框，并上升，减少了密封橡胶条与门框、地坪的摩擦。门扇四周内有低电压电加热器，防止在低温下门扇与门框的冻结。该门还设有库内脱险装置，当工作人员误锁在库内时，只要拉动内脱险环，并拉动开门内手柄，门就能顺利打开。该手动移门具有结构合理，不吸潮、不生锈、不变形、重量轻、隔热性能好、占地少等特点，是当今先进、美观、理想的冷藏库门。

电动型

电动平移门

该电动冷藏门采用优质材料经特殊处理后制作框架，外覆金属面板，一次性整体聚氨酯发泡。门扇与地坪、门框的接合处采用特制定形，且耐低温、强弹性的橡胶材料，两道平面形式密封、提高密封性能。四周设有低电压、高效率电加热器，防止门扇与门框及地坪的冻结。门扇一侧设有安全开关，门在关闭时，如人或车辆在发生危险时，能自动打开，避免事故发生。转动配用三相锥形电机，经减速后带动链条转动，转动部件内装有滚动轴承。道轨采用曲线形式使门关闭到位时，会自动下降，压紧地坪及门框，保证了良好的密封性能。门开启时会同步上升及分离门框，减少了密封条与门框及地坪的摩擦，从而使开启轻便，关闭严实。该门还设有停电或发生故障时的手动与内部卸锁脱险装置。电器选用优质产品，控制设计先进独特，因此该产品具有结构先进、造型美观、密封性能好、控制灵活，使用寿命长等优点。