

KXB18矿用本质安全型声光报警器

产品名称	KXB18矿用本质安全型声光报警器
公司名称	山东工矿安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济宁火炬路
联系电话	0537-2350712 13475756709

产品详情

KXB18矿用本质安全型声光报警器 KXB18矿用本质安全型声光报警器，报警器，矿用本安型报警器
山东中煤欢迎您——李丽丽 手机：13475756709 KXB18矿用本质安全型声光报警器是一种将语音和光相结合并交替产生报警的一种矿用本质安全型仪器。分站监测掘进工作面及其相关巷道里的甲烷浓度，当甲烷浓度达到报警值时，由分站发出信号作为报警器输入信号从而产生语音声光的报警信号。报警器也可与其它相关设备配套使用。KXB18矿用本质安全型声光报警器主要技术指标 1 工作电压：DC 18V。 2 工作电流：550 mA。 3 信号制 a) 电平信号：输出高电平时应不小于3 V（负载电流为2 mA时），输出低电平时不大于0.5 V，高电平对应逻辑“1”；低电平对应逻辑“0”； b) 电流信号：0 mA/5 mA，不大于0.3 mA对应逻辑“0”，不小于3 mA对应逻辑“1”； c) 触点信号：常开触点信号，常闭触点信号。 4 传输电缆单芯截面积不小于1.5 mm²时，报警器到分站的信号传输距离应不小于2 km。 5 报警方式：语音报警与光报警。 6 光报警频率：光信号采用断续时间比为1：1，交替时间为0.5±0.1s的急促报警信号。 7 语音报警强度：85 dB（A）。 8 光报警强度：20 m处可见。 山东中煤专业生产各类工矿设备、安防设备、防爆电器，“以质量求生存，以信誉求发展”是我们的一贯宗旨，欢迎来电咨询 联系人：李丽丽 电话：0537-2350712 旺旺：zhongmei0304 手机：13475756709 QQ：2218835776 邮箱：zhongmei0304@126.com