

光纤分纤箱SMC、仿SMC材质

产品名称	光纤分纤箱SMC、仿SMC材质
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	30.00/件
规格参数	品牌:宇晨 型号:12芯 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

光缆分纤箱是什么，光缆分纤箱的作用又是什么

光缆分纤箱是什么？光缆分纤箱又叫光纤分线箱、光纤配线箱、光缆分纤箱作用是用于室外、楼道内或室内末端接入光缆分纤、配线及安装分光器等功能的接口设备。光缆分纤箱由箱体、内部结构件与工作单元、光纤活动连接器及附件等组成。

分类：光缆分纤箱

- (1) 按使用地点分为室内型、室外型。
- (2) 按箱体材料分为SMC、工程塑料、不锈钢、冷轧钢板。
- (3) 按安装方式分为落地型、壁挂型、抱杆型、嵌壁型。
- (4) 按功能方式分为A型箱体、B型箱体、C型箱体、D型箱体、E型箱体：

A型箱体：箱体内部采用熔配分离、左右分区结构，具备熔接及配线功能，可安装盒式光分路器，支持智能化升级。

B型箱体：箱体内部采用熔配分离、旋转结构，具备熔接及配线功能，可安装盒式光分路器，支持智能化升级。

C型箱体：箱体内部采用熔配一体化、旋转结构，具备熔接及配线功能，具备可安装盒式光分路器，支持智能化升级。

D型箱体：箱体内部采用熔配分离、旋转结构，具备熔接及配线功能。

E型箱体：箱体采用旋转结构，可安装插片式光分路器。

功能要求：光缆分纤箱

- (1) 箱体采用熔配分离结构，具有熔接、配线、分光功能。
- (2) 采用12芯适配器安装条，支持盒式光分路器的安装。
- (3) 箱体采用左右分区结构，左侧为熔接区，右侧为盘纤区。
- (4) 支持普通室内室外光缆和蝶形引入光缆引出。
- (5) 箱体支持智能化升级，箱体内预留能ODF控制模块安装位。
- (6) 可根据使用环境，选择室内、室外及不同安装模式的产品

光电技术指标：光缆分纤箱

- 1、光纤连接器损耗不大于0.5dB，其中介入损耗不大于0.2dB。
- 2、标称工作波长：850 nm、1310 nm、1550 nm。
- 3、机架与高压防护接地装置之间耐压：3000V（直流电）/1min不击穿，无飞弧。
- 4、机架与高压防护接地装置之间绝缘电阻：不小于1000M /500V（直流电）。

5、回波损耗： 45dB。工作温度：-5 ~ +40 。

6、储存温度： - 25 ~ +55 。相对湿度：不大于85 （+30 时）。

7、大气压力：70Kpa ~ 106 Kpa。