

# 荆州硅pu球场材料厂家

产品名称	荆州硅pu球场材料厂家
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	70.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

硅pu球场弹性层工程施工前要认真仔细确定基本解决完后才能开展弹性层工程施工，弹性层（tb-002）为单组份吸湿干固原材料，用齿刮刀立即涂刮于基准面，每道涂刮厚度不可以超出2.5毫米，每道涂刮间隔时间之前一道凝固为标准（一般约10钟头，实际视当场天气状况而定）直到涂刮至所需厚度。温度较低，建筑涂料砂浆稠度提升时，可添加适量油漆稀释剂（二甲苯、醋酸乙酯、200#溶剂油）调整工程施工砂浆稠度，若温度小于15 及其空气湿度较低（<60%），需添加3~5%水搅拌均匀后涂刮，以加快原材料干固，降低时间间隔，实际加水流量视当场气温而定。应用油漆稀释剂前务必做检样（按tb-002：油漆稀释剂=10：3搅拌均匀做1.5~2毫米厚样品块），确定稀释液后的原材料干固没什么问题才可以应用。

应防止在高温烈日下工程施工，工程施工后应维持2~3钟头不会受到强烈太阳光照射，不然因表层成形太快会导致表层鼓包。弹性层凝固后，用存水法检测表层平面度，存水处用tb-002修复整平，表层若有颗粒状脏物或沉积处要用球磨机或其他专用工具整修平后才可以开展提升层工程施工。

夏天室外尽量选择早上和傍晚时开展工程施工硅pu球场，避免高温。整体面层工程施工完，务必彻底做了，才可以开展漆料划线为宜。如油漆发生脱层，尽量经抛光处理后再建筑施工，漆料要不然有掉下去危害性。建筑施工开展后的四个小时内避免泡浸，注意建筑施工天气变化。夏天室外约2天，屋子里约四天。冬天室外约三天，屋子里约6天。低温及潮湿会延迟时间，看具体干固状况而定。