

# 丙烯酸面层材料厂家

产品名称	丙烯酸面层材料厂家
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

### 一、施工前准备

- 1、根据设计图纸及设计要求，将专用工具、设备和施工用主材、辅材运至施工区，并分类，按施工平面布置图并结合现场放置好，以便于施工。
- 2、按原料批号作小试验，观察实地铺设情况。
- 3、按设计图纸定位放线。

### 二、场地清洗、封底、补平

- 1、沥青基础：沥青铺设完7-10天以后才能使用,使用前进行清洗操作,洗去油污。
- 2、用封地材料（乳液，水泥，石英沙）进行封底操作
- 3、对平整度较差的地方（误差 > 3mm），用球场专用丙烯酸填充剂补平一道以掺40-70目石英砂、水泥和水，填平场内凹陷处,减低积水现象，使球场地面达到标准要求：直尺测量3m内地面高差不超过3mm。

### 三、用丙烯酸全场涂刮二层

中层：用丙烯酸刮涂；是一种粘稠的，硬性的，丙烯酸乳胶。混合有特别挑选的丙烯酸面层材料。加水稀释后刮涂，为球场提供合适的硬性，使打球更舒适。

耐磨层：用丙烯酸面涂；用于丙烯酸中层之上。用于找平粗层的沙粒形成的粗糙表面。使用便提供了平滑的优质硬性层。有利于之后丙烯酸涂料的施工。

### 四、丙烯酸面层

#### 1、丙烯酸树脂底层

用丙烯酸色料(加石英砂)全场涂刮二层以丙烯酸色料兑水加80-100目石英砂,充分搅拌后用橡胶刮耙刮涂。使面层有均匀一致的纹理效果,增加耐磨功能及调节球速。

#### 2、彩色丙烯酸树脂面层

用丙烯酸色料全场涂刮二层以丙烯酸色料兑水稀释，不加砂充分搅拌后用橡胶刮耙涂刮。使得面层色彩鲜艳悦目，并且对气候和紫外线辐射具有很强的抵抗力,球场面层更美观耐久。

### 五、画线

1、根据图纸弹出粉笔线。

2、按线贴好分色纸，并用软布反复压实，确保刷划线漆时不渗漏。

3、复测：对已贴好分色纸的的线进行重新检查，确认线宽和尺寸都为准确的情况下才可进行下道工序。

4、对交接处作为仔细处理,遇有低洼处要先用细砂补平,处理平滑后才可刷涂线漆。

### 六、注意：

1、沥青基础场地需养护固化完成后才能铺设施工；

2、调配涂料时必须充分搅拌均匀；加水搅拌浆料时，水不能一次性加入，必须边搅拌边缓慢加入，以避免浆料体系中石英砂沉淀。

- 3、底料涂刷前，需保证地面干燥；每一层施工
- 4、下雨天不能施工，避免在烈日下或湿度大于90%情况下施工；
- 5、室内场地应保持良好的空气流通；
- 6、面层涂料完成需至少保持10小时无水浸泡，气温低需更长时间；
- 7、场地铺设完工后需保持7天以上才能投入使用。