

日本三丰mitutoyo卧式投影仪PH-3515F

产品名称	日本三丰mitutoyo卧式投影仪PH-3515F
公司名称	苏州量子仪器有限公司
价格	95000.00/台
规格参数	品牌:三丰Mitutoyo 型号:PH-3515F 产地:日本
公司地址	苏州市吴中区越溪镇塔韵路199号绿景商务广场1幢705
联系电话	0512-66982483 17315568087

产品详情

日本三丰mitutoyo卧式投影仪PH-3515F

特点：

- 1、采用水平光学系统的台式投影仪。
- 2、工作台的大载重量为45kg，可对重型工件进行测量。
- 3、测量范围广254mm（X）x152（mm）（Y），可对大尺寸工件进行测量。（PH-3515F）
- 4、数字显示量角器可轻松进行角度测量。（PH-3515F）
- 5、与2-D数据处理器（选件）QM-Data200组合使用可提供多种不同的尺寸测量方法。
- 6、透射照明用于检测工件轮廓，斜向反射照明用于观察工件表面。

技术参数

* 有效直径: 356mm (14")

* 屏幕材料: 精细磨砂玻璃

* 屏幕旋转: $\pm 360^\circ$ 、微调和夹紧

* 角度分度值: 数显计数器 (LED)*

分辨率: 1' 或 0.01° (可转换)

范围: $\pm 360^\circ$

ABS/INC 模式转换、调零

* 参考线: 十字交叉细线

投影镜头: 10X [(172-184)

可选 : 5X, 20X, 50X, 100X(20X, 50X, 100X)

放大精度

* 轮廓照明: $\pm 0.1\%$ 以下

* 表面照明: $\pm 0.15\%$ 以下

工件高度: 参见投影能力(H) 以下

轮廓照明

* 光源: 卤素灯泡 (24V, 150W)

* 光学系统: 远心系统

* 功能: 2-step 高 / 低亮度转换、吸热光片、冷却风扇

表面照明

* 光源: 卤素灯泡 (24V, 150W)(24V, 150W)

* 光学系统: 垂直照明

* 功能: 可调冷凝镜片、

2-step 高 / 低亮度转换、吸热光片、冷却风扇

调焦: 手动调焦

分辨率: 0.001mm 或 $.0001''/0.001\text{mm}$

电源: 100 - 240V AC, 50/60Hz

PH-3515F型卧式投影仪

型 号PH-3515F (正像)

XY测量范围254*152mm

有效工作范围450*146mm

承载重量45Kg

精度(20 ° C时) $(3+0.02L) \mu m$, L为测量长度 (mm) 分辨率 0.001mm/.0001 '

投影屏幕有效直径 : 356mm,数显角度 : +/-360 ° 角度读数 : 0.01 ° 或0.1 ° (可转换)

投影镜头10X镜头组 (可选购5X , 20X , 50X或100X镜头组)

放大精度 : 轮廓照明 : $\pm 0.1\%$ 以下 表面照明 : $\pm 0.15\%$ 以下

表面 /轮廓照明卤素灯泡 (24V , 150W) , 远心光学系统 , 高/低亮度转换。

电源AC 100-240V (可转换) , 50/60Hz

可选配QM-Data200 2D数据处理器 , 自动边缘探测器