

深圳好的玻化微珠无机保温砂浆

产品名称	深圳好的玻化微珠无机保温砂浆
公司名称	深圳市鹏达辉科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市坂田吉华路大丹工业区
联系电话	86-075589580669 15814030746

产品详情

玻化微珠无机保温砂浆

深圳市鹏达辉“固力”牌玻化微珠无机保温砂浆是以玻化微珠为轻骨料配制而成的一种无机保温砂浆，玻化微珠是一种无机物玻璃矿物材料，是有火山岩粉碎成矿砂，经过特殊膨化加工而成具有质轻、隔热防火、耐高温、抗老化、吸水率小、不空鼓、不开裂、强度高、粘结力强、抗流挂性能好、防虫蚁噬蚀、施工方便，可直接施工于干状墙体上。是一种环保型高性能无机质轻绝热材料，同时又弥补了其他的保温材料易燃、防火性能差、高温产生有害气体和耐候性低等缺陷。本品为单组包装质，量稳定可靠是新型绿色无机环保材料、无毒无害，材料燃烧性能为A级、可耐1000°以上的高温，可直接施工于基状面上，可以省去主体抹灰砂浆，找平层和合二为一，大大降低了施工成本。应用广泛，是粮仓、楼梯间、消防通道等防火保温工程首选产品，还是内外墙保温、屋顶保温、地板辐射采暖保温隔热支持层的首选材料，已可以和其他保温材料混合使用，适用于多层及高层建筑，更适用于旧建筑物的保温隔热改造工程

联系人电话：18665998835/13714718915 联系人：卢炳燕

QQ:940031806

公司网址：<http://www.pdh88.com>

邮箱：lby16888@163.com

电话：0755-28884545 89503279

传真：0755-28884545

地址：深圳市坂田吉华路大丹工业

一：产品特点

- 1、强度高、附着力强,粘结性好、施工周期短、容重轻、保温性能好。
- 2、新型绿色无机材料,无毒无害,具有优良的吸音、透气、耐高温、耐水、耐冻性能。
- 3、施工简单,墙体不需拉毛或附加界面剂处理,也不需加网格布等。
- 4、直接涂抹于墙体表面,可替代粉刷层,实现粉刷和保温二为一,减少了施工工序和劳动强度,即可缩短m³) 80~100

导热系数 (w/mk) 0.05~0.07 漂浮率 (%) 98 表面玻化率 (%) 95

吸水率 (真空抽滤法测定的%) 20~50 1Mpa压力的体积损失率 (%) 38~46

耐火度 () 1280~1360 使用温度 () 1000以下

五、注意事项
1、本产品现场施工不需要任何添加剂,配制好的砂浆要及时用完。

2、厚度大于3CM时可分二次抹涂。

3、产品注意防水防潮,贮存期不宜超过三个月。工期又可降低综合造价。

二、使用方法
施工前清除墙面浮灰、油污、隔离剂等,保证作业面干净。

料浆配剂：(1)按照料浆

所用水灰重量比：(0.9 1)先注水,再加入本产品搅拌1-2分钟,使料浆成膏体浆,即可使用,严禁人工搅拌。

(2)料浆必须即配即用,45分钟内用完。

三、适用范围 适用于各种材料墙体的外墙内保温。

适用于各种材料墙体的外墙外保温。

四、主机技术指标 名称 项目 性能

玻化微珠物理性能 粒度 (mm) 0.15~1.5 容量 (kg/