

手动矿浆闸阀、手动矿浆阀、耐磨刀闸阀

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 手动矿浆闸阀、手动矿浆阀、耐磨刀闸阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 800.00/件 |
| 规格参数 | 型号:PZ73H、Y-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内) |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

PZ73H、Y-10C手动矿浆闸阀、手动矿浆阀、耐磨刀闸阀、手动耐磨矿浆闸阀、薄型浆渣阀适用介质:采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备,粮食输送设备,麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

手动矿浆闸阀、手动矿浆阀、耐磨刀闸阀技术参数:公称压力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb公称通径:DN50-600mm NPS 2"-20"适用温度:-38-+200(具体温度范围视密封副材质和介质性质而定)连接法兰:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS主体材料:HT200、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、密封型式:硬密封、软密封泄漏量:硬密封:D级(液体 $0.1 \times DN \text{ mm}^3/\text{s}$)软密封:A级(零泄漏)适用介质:糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等

配套附件：安装法兰

手动矿浆闸阀、手动矿浆阀、耐磨刀闸阀主要性能规范：

| 公称压力 (MPa) | 壳体试验 (MPa) | 密封试验 (MPa) | 工作压力 (MPa) |
|------------|------------|------------|----------------------|
| 1.0/1.6 | 1.5/2.4 | 1.1/1.8 | $0.8/1.2$ |

手动矿浆闸阀、手动矿浆阀、耐磨刀闸阀主要零部件材质：

| 阀体、盖 | 闸阀 | 阀杆 |
|------------|--------|-----|
| 不锈钢、碳钢、灰铸铁 | 碳钢、不锈钢 | 不锈钢 |

手动矿浆闸阀、手动矿浆阀、耐磨刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：

| MPa | DN | L | D1 | D2 | H |
|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 1.0 | 50 | 48 | 100 | 125 | 285 |
| | 65 | 48 | 120 | 145 | 298 |
| | 80 | 51 | 135 | 160 | 315 |
| | 100 | 51 | 155 | 180 | 365 |
| | 125 | 57 | 185 | 210 | 400 |
| | 150 | 57 | 210 | 240 | 475 |
| | 200 | 70 | 265 | 295 | 540 |
| | 250 | 70 | 320 | 350 | 630 |
| | 300 | 76 | 368 | 400 | 780 |
| | 350 | 76 | 428 | 460 | 885 |
| | 400 | 89 | 482 | 515 | 990 |
| | 450 | 89 | 532 | 565 | 1100 |
| | 500 | 114 | 585 | 620 | 1200 |
| 600 | 114 | 685 | 725 | 1450 | |