

1.4*1.8矿用单扇行人风门，矿用单扇正反风门一套四组四扇

产品名称	1.4*1.8矿用单扇行人风门，矿用单扇正反风门一套四组四扇
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1180.00/套
规格参数	材质:钢质 定制服务:可定制 工期:5-7
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

1.4*1.8矿用单扇行人风门，矿用单扇正反风门一套四组四扇两正两反，行人风门，全自动正反风门，在井下巷道分为行车巷道与行人巷道，行人巷道比行车巷道要小得多，行人巷道也需要防止风流短路，故也要安装防止风流短路的专用风门。制作行人小风门的材料也是种类繁多，常见的有钢质、不锈钢、竹胶板、高分子复合材料、木质等；从控制系统上讲：可分为手动、气动、电控气动控制、按钮式纯气控，红外全自动，电动液压控制等；行人小门的主要作用就是用来同行行人，通常都是单扇结构，也可以作为正向风门来使用，一套四道四扇，两道正向门，两道反向门，控制装置控制正向门，反向门可以手动控制。

风门的原材料或者材质可有铁质、钢结构、高分子阻燃板材、聚氯乙烯板材、竹胶板、不锈钢、木质等等；门扇开启角度：90度；风门为分体结构，在井下组合安装使用。主要由门扇、门框、平衡机构、合页等组成。门框采用钢制型材焊接而成；门扇采用钢制型材做骨架，两侧敷钢板焊接而成；门扇与连杆连接。

主体密封：采用可换式T型橡胶密封带，密封带应安装牢固、平整、无间断粘接、无局部扭曲等缺陷；门框、门扇采用钢制喷漆结构，防腐、防潮、阻燃、强度大、不变形；外观要求：应无明显毛刺、划痕、压痕和其他碰撞痕迹；开启压力小，漏风量小，漏风率不能大于3%；风门开关平稳，无冲击，安全可靠，具有反向风门功能；门框采用不低于100x60x4矩形钢管加工。门扇骨架结构采用不低于50×50×3矩形管焊接(龙骨结构),门扇均包覆焊接3mm冷轧板（或碳钢板）。