

## 绝缘电缆对：把二根不同颜色绝缘电缆根据不同的节径无接头成双，采用所规定的色谱分析组成便于鉴别线对

产品名称	绝缘电缆对：把二根不同颜色绝缘电缆根据不同的节径无接头成双，采用所规定的色谱分析组成便于鉴别线对
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌淬火裸铜线 规格型号:铠装电缆通信光缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### HYAC 30\*2\*0.5自承式通信光缆

产品执行标准：YD/T322-1996HYAC 30\*2\*0.5自承式通信光缆主要用途：适用当地电信网络的大都市与城镇电信线路，同样适用于连接公共网的网配电路。拉线和电缆线用同一外外护层，，组装铺设便捷。在一30~C—60~C的生活环境环境下，自承式电缆的机械设备和电性能保持一致。构造：输电线：淬火裸铜线，铜心线孔径为0.32，0.4，0.50，0.60，0.70，0.80，0.90mm。绝缘层材料：聚乙烯塑料，绝缘层线的颜色合乎全色谱分析规范。绝缘电缆对：二根不同颜色绝缘电缆根据不同的节径无接头成双，选用所规定的色谱分析组成便于鉴别。缆芯构造：以25对为基本要素，超出25正确的电缆线按企业组成，每一个企业用要求色谱分析的部门束线带绕扎，便于鉴别不同类型的企业。100对及以上电缆线加上1%的准备对。缆芯包带：用聚酯薄膜带绕包。屏蔽掉：用轧纹或者不轧纹钢带纵小笼包缆芯包带以外，两侧钢筋搭接。屏蔽掉带表层涂覆的薄膜与外护层粘合绝缘套管：

。电缆线拉线：拉线为7股镀锌钢绞线，标准直径为6.2mm，4.8mm和3.6mm三种，其抗拉强度各自不低于3000kg，1800kg，和1000kg拉线用热固性塑料建筑涂料涂覆，防止不锈钢丝生锈。自承式电缆线识别长短标识：电缆线表面有\*性鉴别标识，标识间距不得超过1m，标识内容包括：输电线孔径、线对总数、电缆线规格、生产厂企业名编号及生产制造年代，长短标识以间距不得超过1m标识在外面表面。

实芯绝缘层添充型电缆线适用当地电信网络的大都市与城镇电信线路，同样适用于连接公共网的专用配电路。一般是用於管道敷。在缆芯中含屏蔽层的里外表层用原油膏添充和浇筑解决，以避免水份进入。在一30~C—60~C的生活环境环境下，电缆的机械设备和电性能保持一致。

\* 4 \* 构造：

- 1、输电线：淬火裸铜线，铜心线孔径为0.32, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90(mm)。
- 2、绝缘层材料：聚乙烯塑料或聚丙烯，依照全色谱分析规范标出绝缘层线的颜色。
- 3、绝缘电缆对：把二根不同颜色绝缘电缆根据不同的节径无接头成双，采用所规定的色谱分析组成便于鉴别线对。
- 4、缆芯构造：以25对为基本要素，超出25对的电缆线按企业组成，每一个企业用要求色谱分析的部门束线带绕扎，便于鉴别不同类型的企业。100对或以上线正确的电缆线加上1%的准备线对，但多不得超过6对。缆芯内间隙用原油膏添充。
- 5、缆芯包带：用聚酯薄膜带绕包。
- 6、屏蔽掉：用轧纹(或者不轧纹)钢带，钢带绕包于缆芯包带以外。
- 7、护线套：灰黑色高压聚乙烯。也可以提供两层护线套的电缆线。

名字：hya53钢塑复合带铠装电缆通信光缆 型号规格：hya53、hyat53、hya23、hyat23、hya22、hyat22  
(防蝇、地理) 主要用途：53型机械设备防护层能加到一切结