

UTP-6 六类网线 六类四对超五类双绞线应用领域 六类/D级水平与垂直走线

产品名称	UTP-6 六类网线 六类四对超五类双绞线应用领域 六类/D级水平与垂直走线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌超五类双绞线 规格型号:市内通信电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

UTP-6 六类网线 六类四对超五类双绞线特性叙述

100 ,250MHz , 23AWG ;

合乎 : TIA/EIA 568B、 EN50173-1和ISO 11801 : 2002。

UTP-6 六类网线 六类四对超五类双绞线优点

翻转铝铂屏蔽层 , 确保屏蔽层线接 ;

蜗型技术性确保弯折时较好的屏蔽掉实际效果。

UTP-6 六类网线 六类四对超五类双绞线应用领域

六类/D级水平与垂直走线 ;

可用于有

以及对于数据传输安全性要求高的地区 ;

高传输速度网络技术应用：千兆以太网，10/100BaseT等。

UTP-6 六类网线 六类四对超五类双绞线产品特征

- 1.特性好于ISO11801-2002、TIA/EIA568C.2和GB50311-2007六类规范
- 2.具备向后兼容性，可兼容问题UTP5e及变低类型的系统软件，防止客户的投资损失

天联线缆厂家生产和销售音频连接线 监控视频线SYV-75-12

SYV实芯高压聚乙烯绝缘层射频同轴电缆：型号规格 电缆结构主要参数 内电导体 绝缘层 外电导体 护套 构造数量/孔径 mm 直径 mm 构造 标准薄厚mm 最薄厚mm 直径 mm SYV75-2 7/0.08 1.5 ± 0.10 单编织层 0.43 0.30 2.9 ± 0.10 SYV75-3 7/0.17 3.0 ± 0.15 单编织层 0.66 0.45 5.0 ± 0.25 SYV75-5-1 1/0.72 4.6 ± 0.20 单编织层 0.90 0.60 7.1 ± 0.30

- 3.传输时延低，紧密电缆线设计方案，降低安装中电缆线发生歪曲系结状况
- 4.核心PE十字框架，多方面上确保安装流程中不损害五类双绞线绞距，具有较高的抗电磁干扰性，使信号传输的误码率降到水平
- 5.内嵌撕破绳，有利于工程施工
- 6.电缆线外护套上间距印着注册商标、电缆线序号、电缆线类型、线材规格、阻燃等级、规范、米数标、生产批号
- 7.内轴外包装纸箱，外箱贴有合格证书
- 8.绝缘层单线铁路加工过程选用线上操纵偏心爱，线上火苗检查仪，线上水里电容检测仪等在线设备，确保了新产品的可靠性高和一致性，绝缘层单线铁路选用条纹色值合乎环保规定
- 9.全部采用铜及PE、PVC材料，都要经过测试分析，放射性物质有危害重金属含量良好控制在全球严格要求内