

煤矿用不锈钢无压风门，不锈钢安全门，气动控制装置ZMK-Q

产品名称	煤矿用不锈钢无压风门，不锈钢安全门，气动控制装置ZMK-Q
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	2880.00/套
规格参数	气压:0.2-0.8mpa 材质:304不锈钢 定制服务:可定制
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

煤矿用不锈钢无压风门，不锈钢安全门，气动控制装置ZMK-Q,矿井下矿用风门主要是由门体和控制系统、平衡系统、驱动系统组成。门体有门框、门扇、横梁、地梁及各部件是钢制结构,门框采用201、304型材焊接而成，强度高，门扇闭合状态以后密封结构，漏风小，密封严，门与门之间具有平衡连杆装置，开合稳定无压力；操作简单,其驱动方式有手动、气动、电动、液压等驱动方式，组成整个驱动系统。两道无压风门之间通过机械连杆、风门机械闭锁器、气控闭锁装置或电磁闭锁装置等元器件，做到两门之间相互闭锁状态。

毕竟不锈钢材质的风门更轻便，更耐用，还有适用性比较好，轻便防腐蚀、耐碱、阻燃诸多优点于一身，无论在何种环境的煤矿中都可以做到轻便、防腐、强度高。其主要特点有：

- 1、关闭平稳，安全可靠；
- 2、结构简单，钢质构造，坚固耐用；
- 3、双向隔风，漏风量小，无需再设反向风门；
- 4、开启力小，开启力与风压大小及风向无关；
- 5、两道风门之间可实现相互闭锁。

不锈钢无压风门是历经多道工序而制造成的板材，常会用到的不锈钢有201跟304两种材质，风门不锈钢的使用让风门有了不怕水、不怕潮、轻便耐用的特点。