

S313伸缩器

产品名称	S313伸缩器
公司名称	巩义市瑞昌管道设备有限公司
价格	52.00/台
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村镇工业区
联系电话	86-037164033558 37164033558

产品详情

伸缩器也称伸缩节、膨胀节、补偿器。伸缩器在一定范围内可轴向伸缩，也能在一定的角度内克服管道对接不同轴向而产生的偏移，能极大的方便阀门管道的安装与拆卸，在管道允许伸缩量中可以自由伸缩，一旦越过其最大伸缩量就起到限位，确保管道的安全运行。主要为保障管道安全运行，具有以下作用：补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形；吸收设备振动，减少设备振动对管道的影响；吸收地震、地陷对管道的变形量。套管式伸缩器为各种给排水管道、水塔、水泵、水表、阀门的安装拆换提供了极大方便，给长距离管路因温差伸缩起到了很好的调节作用。伸缩器安装注意事项：

- 1.安装应在最大与最小长度之间，可根据实际情况进行调整。
- 2.安装时，松开填料压盘各螺栓，调整好安装长度，并将两端与管子(或阀门、水表)按设计要求安装好，再检查填料是否放好，最后压上填料压盘，用对角法拧紧螺栓切勿压偏，使其起到止漏作用。
- 3.伸缩器安装在止回阀后。
- 4.伸缩器两端必须设置支墩，它本身不承受轴向拉力，必要时可加防拉脱。