

洛阳广盈机械 车厢板热压机 车厢板热压机

产品名称	洛阳广盈机械 车厢板热压机 车厢板热压机
公司名称	洛阳广盈机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	洛阳市高新技术开发区丰华路6号
联系电话	13373788869

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：洛阳广盈机械设备有限公司

厢保温复合板是以 FRP（即食品级的玻璃钢板，车厢板热压机报价，也可采用铝板、不锈钢板等金属板）单板为面板，以阻燃性硬质聚氨酯泡沫或聚苯乙xi挤塑泡沫（XPS）为芯板，以的树脂为胶粘剂，内部有必要的加强埋件，在热压机上经高温高压粘接而成。具有：重量轻、强度高，隔热性能好，气密性能好，耐腐蚀性好，可修复性好，厢体外观美观等特点。

5.1 电气控制系统原则

5.1.1 电气元器件及控制系统，电控系统设计、制造、安装、选型应充分考虑环境和载荷状况，能在现有环境下保证生产的连续和产品的质量。

5.1.2 电控系统应有完善的保护功能，如过载、短路、急停、联锁停止、故障报警等，若突然失电，车厢板热压机生产商，要保证人员设备不受损伤。

5.1.3 各单体设备必须配备独立的电控柜（箱），控制柜（箱）上根据功能需要设置相应的控制按钮，并附中文标识，符合电气控制标准要求；设备操作站设置开关、急停、复位按钮，安装高度以便于人员操作和维修为宜，并满足机械的控制与安全要求。

5.1.4 设备及控制柜（箱）、操作站必须安装漏电保护与安全接地。所有电机外壳需要可靠接地；所有变频器需要可靠接地；接地线应具有适应接地电流的能力。

5.1.5 电气和电控柜（箱）设计、制作符合国际电气规范与安全防范标准。

5.1.6 电控柜（箱）内布线用自动线号机制作线号标记，清楚不易脱落。各电气端子应标明编号、名称，标识与电气图一致。控制柜内使用的布线线槽必须具有 20% 的备用空间。

5.1.7 所有电缆采用国内或，车厢板热压机，要求阻燃等级为 ZRC。

5.1.8 现场电缆须穿管或桥架敷设，电缆要有明显标识，不同电压等级线路要按照标准颜色区分。采用线槽布线要求强/弱电分槽布线，防止干扰；电缆桥架内的电缆不可以进行任何导线连接。

洛阳广盈机械设备有限公司保温车厢板热压机设计充分考虑了工艺操作和安全生产所需要的分控制、启停、急停、连动、品保护等，可大程度保证生产连续、流畅、均衡进行，可大限度减少设备急开紧停、系统等待等原因引发的效率损失；

5.8 设备运行过程中无异常声音，振动、无异常气味、温升符合标准；压力在允许范围之内。

5.9 润滑装置、气、油等过滤装置齐全有效，系统工作良好能耗正常。设备在相对运动部位具有良好的润滑条件，采用集中或自动润滑方式，在关键润滑部位配置了检测和保护装置，油杯等储油器有油位量化标示。无跑，冒，滴，漏现象。

三明治板热压机电控系统

1. 结构上采取中控柜、主操作台、三手（副手）启动操作盒；主柜与各台盒之间的连线采用插头式连接，电控系统中包含的各开关（含接近开关）要求安装牢固、可靠，不得松动；

2) 工作压力和时间可在工作范围内任意设定。带有自锁功能，冷藏车厢板热压机，。

3) 断路器、接触器元器件采用施耐德品牌，光电、接近开关采用欧姆龙、图尔克品牌，变频器采用西门子或三菱品牌。

洛阳广盈机械(图)-车厢板热压机报价-车厢板热压机由洛阳广盈机械设备有限公司提供。洛阳广盈机械设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在河南 洛阳 的机械及工业制品项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。洛阳广盈机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！