

# 普洱镀锌工字钢 云南朗磊贸易 普洱镀锌工字钢供应商

产品名称	普洱镀锌工字钢 云南朗磊贸易 普洱镀锌工字钢供应商
公司名称	云南朗磊贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区 洛阳街道办事处宏锡路4-1-2号地块铁公鸡物流园C 区2号
联系电话	15808892209 15808892209

## 产品详情

HW 工字钢主要用于钢筋砼框架结构柱中钢芯柱，也称劲性钢柱;在钢结构中主要用于柱。

HM 型钢高度和翼缘宽度比例大致为1.33~1.75

主要在钢结构中用做钢框架柱在承受动力荷载的框架结构中用做框架梁;例如:设备平台。

HN 型钢高度和翼缘宽度比例大于等于2;主要用于梁。

普通工字钢的用途相当于HN型钢;而量大的话，通常考虑使用力学性能与之相当的HW、HN型钢代替。

工字型钢不论是普通型还是轻型的，由于截面尺寸均相对较高、较窄，故对截面两个主轴的惯性矩相差较大，故仅能直接用于在其腹板平面内受弯的构件或将其组成格构式受力构件。对轴心受压构件或在垂直于腹板平面还有弯曲的构件均不宜采用，这就使其在应用范围上有着很大的局限。

鉴于高层的住宅的平面形状复杂多样，存在比较多的转角，阳角和阴角，导致了脚手架悬挑方案时，必须考虑结构现场平面布置，又要考虑美观，同时必须考虑悬挑脚手架悬挑钢梁如何在整体结构平面图上剪力墙体位置进行预埋，才能不伤害到墙体钢筋。

本文通过安全计算软件、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 以及天津御湖花园1#楼施工图来说明如果来确保脚手架预埋件不伤害到剪力墙体钢筋。

该做法特点是可以避免穿越暗柱主筋，但其由于不规则布置，普洱镀锌工字钢批发，预留洞比较麻烦，普洱镀锌工字钢供应商，端头交接处无处生根，以后上部顶板模板支设时比较麻烦，普洱镀锌工字钢加工，为了避免端头无处生根的现象，才采用如下改进方法，钢梁采用直排布，在端头连接处，采用槽钢

连接，作为立柱生根的平台，采用斜拉钢丝绳作为一个维持稳定体系，防止其下挠，经过以上的设计对比，确保了脚手架转角处有一个立柱，普洱镀锌工字钢，同时在转角墙体处无预留洞、避免了墙体开洞，适应于转角处有墙体暗柱的剪力墙结构、转角处有柱的框架结构。同时在转角处采用斜拉钢丝绳，确保了该节点安全。普洱镀锌工字钢-云南朗磊贸易-普洱镀锌工字钢供应商由云南朗磊贸易有限公司提供。云南朗磊贸易有限公司是一家从事“黑方管镀锌方管工字钢焊管H型钢”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“黑方管镀锌方管工字钢焊管H型钢”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使云南朗磊贸易在钢管中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！