

人防地下室密闭套管 坤圣管道 人防地下室密闭套管厂家

产品名称	人防地下室密闭套管 坤圣管道 人防地下室密闭套管厂家
公司名称	巩义市坤圣管道设备贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市西村镇永南路
联系电话	13849068491

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市坤圣管道设备贸易有限公司

防水套管密封取消了动环密封圈大大减少

防水套管仅在墙厚相当或使墙体一侧或两侧加厚为所需铸铁接轮长度时选用。防水套管密封取消了动环密封圈大大减少由于泵体震动或轴震造成的通过动环密封圈的传递而引起的动环的震动，使动环免受大的影响，通常也称之为封的浮动性。从外形上看我们知道，刚性防水套管的造型要复杂的多，而这复杂的造型决定了刚性防水套管要比刚性的多出很多性能，尤其防水的严密性，刚性大于刚性，

刚性防水套管如何预留及施工注意事项

刚性防水套管如何预留及施工注意事项

1.凡是地室外墙的套管均应为刚性防水套管。连接水箱和水泵的管道的套管以及具有严格防水要求的结构和其他重要部件，应采用柔性防水套管；常规套管应为普通套管。如果穿过墙壁的墙壁不是混凝土，则应将其替换为混凝土墙壁，人防地下室密闭套管，并且在

墙壁中一次固化套管。

2.容易出现的问题：套管泄漏，错位和孔尺寸不合适；刚性防水套管的嵌入位置不正确，并且轴线和标高与图纸不符。造成在管道施工过程中对结构剔凿，影响结构施工质量。施工前应和建筑结构图进行核对，并仔细检查其位置和大小。确定洁具排水口的尺寸，仔细阅读并熟悉结构图。

3.仔细检查每个零件和每个“预埋件”的坐标，规格，尺寸和数量，并对进行书面技术说明。管线密集处应和相关共同审核图纸，对之间的交叉和矛盾应在前期解决。制定结构留洞和检查表，并及时发送给相关人员。

4.在钢筋绑扎前，人防地下室密闭套管多少钱，应事先进行预留埋件的加工和准备，加工件的质量应符合有关规定。关于土建图纸中的“预留预埋”，人防地下室密闭套管厂家，土建施工人员预留预埋件后，负责人应与施工图纸核对，看是否有差错，人防地下室密闭套管批发，发现任何问题，应征求意见。应及时与有关人员联系，协商解决问题。施工应严格按照施工图和检查表进行，不得重复或遗漏。

加长型防水套管和常规产品一样只是钢管部分根据墙体的加厚进行管加长，而加长翼环刚性防水套管则是用在防水要求相对较严密构筑物外墙使用，解决管路因热胀冷缩引起的振动及形变。当密闭防水套管圆周速度 2m/s 时，应采用润滑脂润滑套管承，为避免可能溅起的稀油冲掉润滑脂，可采用挡油环将其分开。如果仅考虑管子穿过墙而不考虑防水性能以及管子的位移和变形，则可以选择刚性防水套管。

人防地下室密闭套管-坤圣管道-人防地下室密闭套管厂家由巩义市坤圣管道设备贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。巩义市坤圣管道设备贸易有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为管道辅助材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!