

上海地面隔音材料练歌房吊顶隔音材料酒店墙体隔音材料楼板隔音材料

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 上海地面隔音材料练歌房吊顶隔音材料酒店墙体隔音材料楼板隔音材料 |
| 公司名称 | 青岛唯康盛达声学材料厂 |
| 价格 | 13.00/平米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 青岛市城阳区惜福镇驻地 |
| 联系电话 | 0532-80927013 13396399656 |

产品详情

隔音材料产品基材是一种高密度的EPDM(三元乙丙)橡胶。EPDM橡胶分子结构的特殊性，决定了该材料的声特性阻抗特别高。同时隔音材料在制作过程中填充了高密度矿物质，增加了隔音材料的面密度，使隔音材料在隔绝空气声和撞击声方面表现出优异的性能。隔音材料内阻尼高，对于中低频噪声的隔绝有其余材料不可比拟的效果。隔音材料特有的柔韧性，容易抑制共振的产生。同时，隔音材料与其他轻质材料复合时避免吻合效应的产生。EPDM橡胶具有物理性能不可改变的特性，在高温及低温的条件下不宜折断和变软，使产品始终保持相同的声音绝缘性能。隔音材料针对不同频率的噪音，EPDM橡胶与其它吸声材料，如棉毡、泡沫或岩棉复合使用，其隔音性能会更加优良。隔音材料在清华大学物理实验室检测，厚2毫米的隔音材料，面密度在4公斤/平方米的卷材，单层隔音材料的隔声量在27分贝。厚3毫米的隔音材料，面密度在6公斤/平方米的卷材，单层隔音材料的隔声量在29分贝。

。