

# 宁夏上门回收糊精

产品名称	宁夏上门回收糊精
公司名称	邯郸市丛台区少杰化工有限公司
价格	19500.00/吨
规格参数	品牌:少杰化工 型号:液体固体都要 包装:不限包装
公司地址	嘉定区博学南路
联系电话	15075097550 15075097550

## 产品详情

其中废液中所含的蛋白质、醋酸钠含量很小，对废水的COD及盐份含量波动的影响很小，故可忽略不计。ton试剂氧化处理后水质由于含蛋白洗涤液经生化处理后COD仍高达33mg/L，带有一定的黄色。既没有达到国家排放标准，更不能回用洗涤。故采用Fenton试剂氧化，来做深度处理。经过反应条件的摸索，得出可行性Fenton试剂投加方式：1%H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>22mL/L，5%FeSO<sub>4</sub>12mL/L，反应时间3小时，出水COD=145mg/L(再做混凝COD下降1个COD，下降幅度不大，故不考虑再做混凝)，溶液基本上呈无色透明状。宁夏上门回收糊精我公司面向全国主要回收化工原料，染料，颜料，色粉，油漆，油墨，树脂，助剂，橡胶，沥青，香精，石油化工，丁基橡胶 丁苯橡胶 及各类橡胶 树脂 塑料原料 聚异丁烯 107硅橡胶 偶联剂 橡胶助剂 塑料助剂

各类化工原料。耐晒染料、金红石钛、皮革染料、色浆、色粉、松香、树脂。各类橡胶、聚异丁烯松香、松香甘油酯 sbs/热塑性弹性体 聚丙烯酰胺 石蜡 瓜儿胶 纤维素 各类胶粉 聚氨酯 抗氧化剂、防老剂、促进剂、白炭黑、橡胶厂助剂、塑料厂助剂，色淀、色源、氧化铁颜料等各种化工原料，化工产品等。该厂采用分段进水多级：/O工艺，系统HRT为5.8h，污泥停留时间（SRT）为5d，缺氧区和好氧区各占2.5d，污水温度全年保持在28~32℃。该厂好氧区短程硝化作用很明显，曝气池亚盐累积率为76%，缺氧区内氨氮和亚盐氮也得到了同步去除。该厂较高的水温是实现稳定亚硝化的先天优势，缺氧、好氧交替运行和短泥龄的工艺特征是实现稳定亚硝化的关键原因。另外，针对厌氧氨氧化反应，研究人员提出了繁殖快、生长周期短的：：OB也可以存在于泥龄较短的污水处理系统，已有相关的试验证明了该结论。语脱氮和能量自给已成为污水处理的2大目标。传统的生物脱氮过程在曝气和混合过程中消耗了能量，在反硝化和pH控制过程中消耗了化学药剂。而短程脱氮（包括短程硝化和厌氧氨氧化）在能耗和药耗方面均具有较大的优势。经过2多年的发展，短程脱氮已成功应用于测流等高氨氮废水的处理工程中。但是作为一项新技术，短程脱氮仍有许多问题尚未解决：：：OB菌生长缓慢，需要研究反应器的快速启动方法，实现：：：OB的快速有效富集，缩短反应器的启动时间；：：：OB对环境比较敏感，需确定厌氧氨氧化工程对不同成分废水处理的适宜性，并提出避免有毒物质对：：：OB产生和毒害的方法；主流厌氧氨氧化方面，需要研究提高工艺运行的稳定性，特别是提高亚硝化过程中亚盐的累积率和：：：OB在低温条件下的活性等。