

江西PE穿线管

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 江西PE穿线管 |
| 公司名称 | 江西信江管业有限公司 |
| 价格 | 14.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:信江 型号:110*5.3 产地:上饶 |
| 公司地址 | 江西省上饶市弋阳县工业园区 |
| 联系电话 | 15270013260 |

产品详情

HDPE穿线管，单层结构，规格从20mm-200mm,强度高！抗压能力强，内外壁都是光滑的，造价低，安装方便！主要应用与市政工程、建筑工程、电信基础管道工程等。

PE穿线管的连接方式

- 1.进入配电盘柜的电缆保护管排列整齐，管口高于基础面不小于50~80mm。
- 2.接线盒、灯具安装现场必须有吊架，防止管道因灯具、接线盒重量而弯曲。
- 3.管道应采用丝扣连接，丝扣啮合扣数不小于5扣，管道水平垂直，排列整齐，固定点均匀。
- 4.弯曲，套管固定在支架、吊架上。
- 5.埋在地下的电缆保护管不得穿过设备基础，穿过建筑物基础时应加保护管。
- 6.隐蔽保护管的管道应沿Z附近的线路敷设，以减少弯曲。埋在墙壁或混凝土中的保护管与建筑物的净距不小于15mm，埋深不小于0.7m,埋墙管必须是穿线管，常见的方法就是用脚踩，不会被踩平。

PE穿线管的特点

1.外观光滑

管道外观光滑有色泽使用寿命长。穿线管具有盘管和直管，有不同的长度，每个产品都做到精致，分毫不差，而且管道光滑使用效果比较好。每个穿线管都是按照国家标准规格制作，真实可靠。

2.内壁光滑输送率强

管壁光滑，摩擦系数小，穿缆容易，施工工期效率高，使用更方便。管道内壁“畅通无阻”，传送的效率也比较高。外壁光滑美观，内壁也采用了光滑的壁面，为每一次的输送提供便利。