

湖南恒压调节阀腐蚀阀门直销

产品名称	湖南恒压调节阀腐蚀阀门直销
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

湖南恒压调节阀腐蚀阀门直销湖南恒压调节阀腐蚀阀门直销 重量轻:本体采用**球墨铸铁制成，重量较传统闸阀重量减轻约20%~30%，安装维修方便。对于调节阀作用方式的选择，主要从三方面考虑：a) 工艺生产安全；b) 介质的特性；c) 保证产品质量，经济损失。 1、流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的，介质成直线流动，流动阻力小。当流体介质是含有高浓度磨损性颗粒的悬浮液时，阀的内部材料要坚硬。 8、结构紧凑，阀门刚性好，通道流畅，流阻数小，密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长，采用PTFE填料.密封可靠.操作轻便灵活.调节阀来保证高度密封和阀门的开启。 闸阀缺点调节阀按驱动方式可分为：手动调节阀、气动调节阀、电动调节阀和液动调节阀，即以压缩空气为动力源的气动调节阀，以电为动力源的电动调节阀，以液体介质（如油等）压力为动力的液动调节阀； 4、水锤现象不易产生。原因是关闭时间长。按流量特性可分为：线性、对数型（百分比）、抛物线、快开。