

# 垫片压缩回弹密封性能试验机 一诺定制

产品名称	垫片压缩回弹密封性能试验机 一诺定制
公司名称	济南力迈测试设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:一诺 型号:WDW 产地:济南
公司地址	济南市市中区大庙屯工业园
联系电话	0531-87105488 13064099701

## 产品详情

垫片压缩密封综合性能试验机产品参数：

序号 项目名称 技术规格 备注

1 大试验力 500kN ( 根据客户要求 )

2 试验机精度等级  $\pm 1\%$  1级

4 负荷测量范围 1%-FS

3 示值相对误差  $\pm 1\%$

4 试验力分辨率 1/  $\pm 300000$ F.S

5 轴向变形测量范围 量程：0-1000mm,分辨力：0.01mm

6 径向变形测量范围 ( 可以不测 ) 量程：0-30mm,分辨力：0.001mm

7 力控速率调节范围 0.005%-5%FS/S 任意可调

8 力控速率控制精度  $\pm 1\%$

9 位移速率调节范围 0.005 ~ 100mm/min

产品简介：

XJMF型垫片压缩密封综合性能试验机根据垫片综合性能压力试验要求制作，本试验机采用精密伺

服控制加荷系统和高精度变形控制系统，计算机控制试验过程，具有等速试变形、等速应力、试验力保持、变形保持等控制模式。计算机实现了试验数据、试验曲线的屏幕显示、磁盘存储、数据库管理等功能。连接打印机，可输出实验数据报告；专用的垫片综合性能试验软件，自动完成垫片压缩回弹、恒应力蠕变、恒应变松弛、密封泄漏率等试验，同时配备自动温控和冷却装置，实现不同环境下试验研究，用户可根据不同的密封介质（氮气、氦气）选择测漏装置，产品具有精度高、性能优越、可靠性高、噪声低、运行平稳，操作方便等特点。

依据标准：

- 1、GB/T12385-2008《管法兰用垫片密封性能试验方法》
- 2、GB/T12621-2008《管法兰用垫片应力松弛试验方法》
- 3、GB/T12622-2008《管法兰用垫片压缩率及回弹率试验方法》
- 4、ASTM F586/BS EN13555-2004等国际试验标准方法