

## 无菌手术室设备 医用保温柜

产品名称	无菌手术室设备 医用保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	68265.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

### 无菌手术室设备 医用保温柜

"以德敬人、以诚立人“ 将是福意联企业永远遵循和追求的发展，以承受、勤奋、忍耐，赢得大思想、大境界、大收获。只有心正、身正、路正、才会致力于做对企业对社会有的福意联人。

### 无菌手术室设备 医用保温柜产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

噪音：46dB(a)

功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,无菌手术室设备 医用保温柜

产品型号：FYL-YS-431L

噪音：48dB(a)

功率：200w

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

- 1、因产品本身质量问题，用户自购机之日起可享受一年的保修；保修期内维修免费，其它维修只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条款内容所出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。
- 2、产品经维修后，六个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。

无菌手术室设备 医用保温柜更多型号产品规格参数：型号FYL-YS-828LFYL-YS-1028L温控方式电脑板温控  
电脑板温控制冷方式风冷风冷尺寸大小1267×680×1818mm1267×680×2105mm显示精度显示0.1 显示0.1  
1 制冷剂R134a(382g)/ 无氟R134a(382g)/ 无氟容积828L1028L温湿度温湿度双显温湿度双显商品净重208kg  
258Kg制冷功率360W360W安全锁双安全锁双安全锁温度范围2-48度2-48度

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430  
L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L  
/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-  
YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

：帮助\*售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7\*24响应时间：1小  
时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7\*24

- 1、使用前检查电源，要有良好地线。
  - 2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。
  - 3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。
  - 4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。
  - 5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。
  - 6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。
  - 7、检修时应切断电源。
- 无菌手术室设备 医用保温柜交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

无菌手术室设备 医用保温柜特点精良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察加温箱箱体内温度变化。功率小；风冷、优良压缩机、制冷速度快；超大容量，人性化设计的储物架，平面分类便捷取放物品；采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。无菌手术室设备 医用保温柜

勤发发