

南京金钢砂耐磨地坪施工

产品名称	南京金钢砂耐磨地坪施工
公司名称	南京交通设施公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京建宁路140号
联系电话	13813835255

产品详情

南京耐磨地坪，金刚砂耐磨地坪施工，设备齐全，价格低，质量优，138 138 35255张经理。注重加强施工质量、提高生产效率、强化施工技能，已为较多大中型企业耐磨地坪进行施工。如：山水雅苑、名城世家、南京梅山钢铁厂、三凌汽车4S店、弘阳集团旭日爱上城、南京机床厂、奇瑞4S店、南京中石化公司、南京普德利迈皋桥店、上海一建宁南大道公安厅项目等。为了企业的生存和质量的保证，我公司制定了一整套的管理制度：施工技术质量、操作规程、岗位责任制、做到优质工程，得到客户的赞誉和好评。

产品优点：耐磨地坪具有高强耐磨，低发尘性；在新浇注的混凝土表面形成整体面层；美观、密致永不退色的表面；耐磨地坪施工工期短，作业无污染；提高抵御油脂的性能，易清洁；含各类级配耐磨骨料，且不会锈蚀；耐磨地坪颜色丰富多样，绿色环保；耐磨地坪造价经济，经久耐用；面经连续使用后可增加光滑度。适用范围：耐磨地坪广泛应用于各种有耐磨防尘要求的地面，如：工厂、车间、仓库、码头、停车场、机场、广场、车库、展示厅、会展中心、桥面、道路、维修中心、装卸斜坡区、物流中心、大型超市卖场及办公室等地面。

可选颜色：水泥色、深灰色、浅灰色、银灰色、红色、绿色、黄色、蓝色、乳白色等。产品分类：Mingfloor-7 非金属骨料硬化剂；Mingfloor-8 非氧化金属骨料硬化剂；Mingfloor-9 硒钛合金骨料硬化剂。

技术指标：项目 Mingfloor7 Mingfloor8 Mingfloor9 耐磨性 28d 40g 20g 15g 抗压强度 80Mpa 90Mpa 95Mpa 抗折强度 11.80 Mpa 13.70 Mpa 15.60 Mpa 抗渗粘接力 0.3MPa 0.3MPa 0.3MPa 压痕直径mm 3.30 3.10 3.00

施工工艺：混凝土初凝时提浆；分多次均匀撒布耐磨材料；吸浆后，用机械多次搓抹；机械收光至表面密实；养护。使用年限：与混凝土地面同步。

南京耐磨地坪，金刚砂耐磨地坪施工，设备齐全，施工经验丰富，价格低，质量优，138 138 35255张经理。欢迎您的来电。关键字：南京耐磨地坪，南京耐磨地坪施工，耐磨地坪，南京金钢砂耐磨地坪，南京金钢砂耐磨地坪施工