

中科应化/中科管业/casac/HB1505阻燃防水胶带

产品名称	中科应化/中科管业/casac/HB1505阻燃防水胶带
公司名称	长春中科管业有限公司
价格	65.00/卷
规格参数	品牌:中科应化 型号:HB1505 产地:吉林长春
公司地址	长春市高新开发区越达路899号
联系电话	15943086531 15943086531

产品详情

HB1505阻燃防水胶带

HB1505阻燃防水胶带具有优良的阻燃性，双层结构、安装便捷，无需其它材料固定。

产品信息

规格:1.8mm(厚) × 50mm(宽) × 3m(长)

颜色:黑色

外观:双层结构，成卷

工作条件:-40 ~ 80

包装规格：50卷/箱

产品特性：

- 1、柔软、具有弹性，从形性好，便于均匀包覆任何形状的附件。
- 2、耐酸、碱、盐、污水等。
- 3、相对于单层结构的HB1507，具有更佳的防水性。
- 4、具有优良的阻燃性能和电气性能。

应用范围：

- 1、基本用途同HB1504，主要用于要求阻燃条件下应用，并起到相应的防水、密封、绝缘。
- 2、适用于各类矿井的电力电缆和信号电缆的阻燃、防水绝缘。

使用说明：

清洁线缆接头处的灰尘、油污等杂物；展开胶带，剥去隔离纸并拉伸胶带直至宽度收窄至原来的1/2 ~ 3/4；使胶带保持一定的拉伸强度以1/2重叠的方式进行包扎缠绕；缠绕后宜用手在被包覆处挤压胶带，使层间贴附紧密无气隙以便充分粘结。

技术参数：

测试项目	典型参数	执行标准
拉伸强度	2.0MPa	GB/T 528-2009
断裂伸长率	700%	GB/T 528-2009
体积电阻率	1×10^{14} · cm	GB/T 1692-2008
击穿强度	20KV/mm	GB/T 1695-2005
介电常数	2-4	GB/T 1693-2007
剥离强度	2N/mm	GB/T 2790-1995
氧指数	35	GB/T 2406.2-2009