

# 船用抓斗电缆，3PNCT-H 22sqX3C+8sqX3C

产品名称	船用抓斗电缆，3PNCT-H 22sqX3C+8sqX3C
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:3PNCT-H 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

## 产品详情

船用抓斗电缆采用多股精绞无氧铜丝和持续改进的电缆设计以及进口材料的使用大大提高了电缆的耐用性，先进的制造设备保证了电缆的制造工艺。船用抓斗电缆，可以经受长时间卷绕拖拽运动，具有极其优异的抗张力特性，绝缘耐压、卷绕耐压、耐磨特性等。船用抓斗电缆，3PNCT-H 22sqX3C+8sqX3C，上海科邦特种电缆厂。特制芳纶编织层的额外增加，更具抗拉抗扭特性，在卷筒卷绕过程中能抵抗拉力对电缆产生的损坏以及扭转力产生螺旋造成内部结构伤害。船用抓斗电缆产品更加耐磨、耐扭转、防紫外线（耐开裂）、抗拉、防老化、柔性耐弯曲、耐侯、耐油，解决了普通卷绕电缆耐磨使用环境下开裂、易断、易老化等一系列性能问题，使用寿命强于一般工艺材质的国产卷筒电缆。

船用抓斗电缆结构:

导体：多股精绞无氧铜丝

绝缘：特殊TPE绝缘

颜色：多彩颜色数字表示，参照JISC3306标准。

内护套：进口PUR聚氨酯

填充：高强度抗拉钢丝

编织：进口防弹丝编织抗拉

外护套：进口PUR聚氨酯

船用抓斗电缆参数：

额定电压：0.6/1K V

测试电压：3500 V

温度范围：固定安装：-45 ~120

移动安装：-40 ~110

弯曲半径：10\*D