

# HB1507电缆用阻燃包带

产品名称	HB1507电缆用阻燃包带
公司名称	长春中科管业有限公司
价格	39.00/卷
规格参数	品牌:中科应化 型号:HB1507 产地:吉林长春
公司地址	长春市高新开发区越达路899号
联系电话	15943086531 15943086531

## 产品详情

### HB1507电缆用阻燃包带

HB1507电缆用阻燃包带主要用于电缆防火阻燃工程。满足电力和消防安全的防护规范。

#### 产品信息

规格：0.7mm（厚）×60mm（宽）×5m（长）

颜色：黑色

外观：成卷

工作条件：-40 ~ 110

包装规格：50卷/箱

#### 产品特性

1. 具有自融性，安装便捷（无需动火），无需其它材料固定。
2. 柔软、具有弹性，从形性好，便于均匀包覆任何形状的附件。

- 重量轻，厚度薄、便于电缆散热。
- 优良的阻燃性、防火性，耐酸、碱、盐、污水及紫外线。

### 应用范围

- 发电厂，变电所、钢铁、化工、建筑、地铁、矿山、船舶等各种场所包含的沟道、隧道、架空等环境铺设的任何形式电缆的防火阻燃工程。
- 铺设在易燃区域的电缆、高能电缆及附近控制电缆。

### 使用说明

清理被粘接物体表面，保证没有灰尘、油污等，  
1/2搭接缠绕，缠绕两层即可，收口处用力压实以保证粘接良好。

### 技术参数

检验项目	典型参数	检验依据	
包带宽度	60.2mm	GA 478-2004	
包带厚度	0.72mm	GA 478-2004	
外观质量	表面平整、不应分层、鼓泡、凹凸	GA 478-2004	
机械性能	老化前抗张强度	4.3MPa	GA 478-2004
	老化前断裂伸长率	560%	GA 478-2004
	老化后抗张强度*大变化率	± 15%	GA 478-2004
	老化后断裂伸长率*大变化率	-4%	GA 478-2004
低温拉伸	201%	GA 478-2004	
耐水性	浸泡15d，无起泡、起皱、分层、开裂	GA 478-2004	
耐酸性	浸泡7d，无起泡、起皱、分层、开裂	GA 478-2004	
耐碱性	浸泡7d，无起泡、起皱、分层、开裂	GA 478-2004	
耐盐性	浸泡7d，无起泡、起皱、分层、开裂	GA 478-2004	
自粘性	无松脱	GA 478-2004	
阻燃性（炭化高度）	0.77m	GA 478-2004	
氧指数	56.6%	GB/T 2406.2-2009	