

智能程控马弗炉

产品名称	智能程控马弗炉
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	炉膛:轻质氧化铝纤维 温控:智能触摸屏 加热元件:电炉丝硅碳棒硅钼棒
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

智能马弗炉，程控马弗炉，30段程序编程，智能触摸屏

程序控温马弗炉用途概述：供各大专院校、科研单位、实验室作元素分析，小型钢件淬火、退火、回火及金属、珠宝、镀膜等生产企业高温处理加热之用。对加温过程要求控制升温时间，多段升温、恒温等实验中不同温度需求的高温电炉。

一体式程序控温马弗炉采用整体设计和人性化的菜单设计，采用了液晶程序控制仪表，高亮度，宽视窗数字显示，示值清晰、直观。

工业PID自整定控制技术，具有30度程序编程设定，适合复杂实验工艺，微电脑智能控制，解决了温度过冲等弊病，控温效果好。设定温度后，仪表自行控制加热，恒温，控温而稳定。故障声光报警，超温声光报警，并自动切断加热输出。

程序控温马弗炉产品特点：

智能马弗炉采用智能微电脑控制器，具有自动校正、自编程功能、模糊控制，30段程序可编辑，可满足控制升温速度，波段升温、恒温等复杂温度要求。

温度波动度： ± 2 ，加热元件：高温电阻丝，硅碳棒，硅钼棒；

升温速率： 20 /min;(可任意调节低于每分钟10度的任何速度)；

温度测量：K型S型B型；

控制系统：全自动可编程仪表，PID调节，显示精度1

超温保护：内置式二级超温保护装置，双重保险；

外箱壳采用优质冷板经磷酸皮膜盐处理后高温喷塑，颜色为电脑灰;

炉胆材料：采用高铝内胆，耐磨度好，高温炉上下左右四面发热;

开门断电——安装有行程开关，当炉门打开电源自动切断，有效地保证使用者的安全