

上海缠绕膜上海和美缠绕膜缠绕膜分切缠绕膜

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 上海缠绕膜上海和美缠绕膜缠绕膜分切缠绕膜 |
| 公司名称 | 上海和美包装材料有限公司 |
| 价格 | 14.00/公斤 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市普陀区真南路1051弄3号 |
| 联系电话 | 86-02166082858/66080075 13916398929 |

产品详情

上海和美包装材料有限公司采用三层共挤流延膜机组，以专用的线性低密集聚乙烯（LIDPE）树脂为主要原料，加入一定比例的茂金属，流涎挤出生产而成拉伸缠绕膜。

上海和美包装材料有限公司生产的缠绕膜特点：

- 1、抗戳穿、防撕裂性能好、坚固性强
- 2、具有拉伸性能好、透明度好、厚度均匀
- 3、有纵向延伸性、回弹力好、横向抗撕性能好、自粘搭接性优良
- 4、是环保可回收材料，无刺激性气味，对接触人体无毒、无害
- 5、可制造单面粘性的产品，减轻缠绕拉伸过程中的噪声、灰尘、沙粒
- 6、产品规格可以在150mm—1000mm之间任意分切宽度
- 7、使用成本低（只有热收缩的三分之一）

技术参数：

| | | | |
|----------|----------------------|------------|-----------|
| 宽度 (mm) | (200-1000) ± 1.5 | 拉伸强度 (mpa) | 机用膜： 38 |
| | | | 手工膜： 25 |
| 厚度 (mm) | (0.015-0.05) ± 0.005 | 断裂伸长率 (%) | 机用膜： 650 |
| | | | 手工膜： 400 |
| 雾度 (%) | < 1.5 | 穿刺性能(mm) | 机用膜： 30 |
| 透光率 (%) | 90 | | 手工膜： 20 |
| 粘着率(mpa) | 0.1 | 纸管 | 76mm 50mm |

我厂采用三层共挤流延膜机组，以专用的线性低密集聚乙烯 (LIDPE) 树脂为主要原料，加入一定比例的茂金属，流涎挤出生产而成。具有自粘性好，抗横向撕裂、抗穿刺、抗冲击等特点。适用于各种货物的托盘整体缠绕包装以及电子器件、显像管、轮胎、纸张、建筑材料等物品的缠绕包装。可配合缠绕包装机使用。机用缠绕宜成批包装，应配置缠绕机，生产效率高，外形统一美观，包装质量好，速度快。

常备规格：颜色：透明，宽度：500mm,厚度：0.025mm,15kg每箱（1卷）。其他规格可订做。