

# 可编程箱式马弗炉

产品名称	可编程箱式马弗炉
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	炉膛:轻质氧化铝纤维 温控:智能触摸屏 加热元件:电炉丝硅碳棒硅钼棒
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

## 产品详情

可编程箱式马弗炉，箱式马弗炉，智能触摸屏，50段，30段编程

适用范围:箱式电阻炉又称茂福炉或实验电炉、均为周期作业式电炉。可供工矿企业、科研机构等单位、实验室

作化学分析、物理性测定和一般小型钢件热处理，金属工件在空气中进行正火、退火、淬火之用。

### 二、触摸屏可编程马弗炉 结构特点:

\*本系列电阻炉炉壳采用优质钢板经折边焊接制成，内炉膛为高铝、氧化铝聚轻或碳化硅耐火材料制成的矩形整

体炉膛。

\*电炉由铁铬铝合金丝绕制而成螺旋状的加热元件穿于内炉上膛、下、左、右的丝槽中。

\*炉膛为密封式结构，电炉的护口砖，炉门砖采用轻质耐火材料，内炉与膛炉壳之间采用高强度的保温材料填砌而成。

\*配有独立配电柜式恒温控制器及热电偶，能对炉膛温度进行准确测量、指示和自动控温。仪表有温度自整定功能。

电炉炉门通过铰链固定在电炉面板上，炉门转动灵活。关闭时旋转手把，扣住门钩，炉门就能紧贴于炉口上，开启时

只需旋转手把脱钩后，将炉门至于左（右）侧即可。

\*采用智能模糊PID，与传统的PID相比具有更小的温度微调、更快的稳定时间、更好的控温精度等。仪表温度的测量

值和设定值可选择分辨率为1 。有温度传感器开路、短路声光（蜂鸣器）报警提示，控制器自动断开加热输出。

\*定时功能可选择（无、恒温定时、运行计时），计时方向可选择正计时或，定时单位可选择（分钟、小时），

定时结束后有蜂鸣器鸣叫提示（提示时间可设定）。

具有以下特点：触摸式30段可编程温度控制器【监视界面功能】显示系统为六个运行状态，分别为【运行停止】、

【预约等待】、【正在运行】、【正在计时】、【暂停中】以及【自整定中】；【报警功能】、【实时曲线功能】、

【模式选择功能】、【历史数据功能】、【历史曲线功能】、【参数设定功能】、【系统设置功能】。