增强级 阻燃级 PBT 台湾长春 4830NCB 运动器材 汽车部件PBT 注塑级 塑胶原料

产品名称	增强级 阻燃级 PBT 台湾长春 4830NCB 运动器材 汽车部件PBT 注塑级 塑胶原料
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)4130-202F/台湾长春

特性：玻纤增强,阻燃,耐磨,耐候

用途：纤维级

加工方法：注塑

参数：密度:1.65G/CM3 熔流率（熔体流动速率）:12.0G/10 MIN 收缩率:0.8~1.2% 收缩率:0.3~0.5% 拉伸模量:11000.0MPA

PBT?*??PBT??????

????PBT??????50 MPa? ???????PBT?????170 MPa? ???????????????? PBT??????? ??????????????????????????????????? ????????????? ??30?????????????????????????????225?????????????????????PBT?????????????????170?????????glass transition temperature??22?43???

a?????????????????????????????

b??????????UL?????120~140?????????????

c????????????

d???????PBT??????????????????????

1????? PBT??????280??????????????????240-260??????

2????? ???50?100MPa?

3????? PBT??????????????????????

4???????? ??PBT?????????80r/min????25?60r/min???????????10??15??

5????? ?????70?80?????????????10??

6????? ??????15?60 s?

1?????????????????????????????????????,?????????????????????????????????????

2???

3??????OA?????????????????,?????????????????????

?????????????????????,25??/???