

深圳市污泥TCD、TP、TN检测

产品名称	深圳市污泥TCD、TP、TN检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

污泥检测项目: PH值、TS (干物质含量)、VS (挥发性物质含量) VFA (肪)、TC D (甲烷含量)、TP (总dao)、TN (总氮), 氨氮,、污泥含水率、PH、混合比例、总镉、总、总铅、总铬、总、总、总锌、总铜、回矿物油、总化物、粪大肠菌群菌值、蛔虫卵死亡率、有机质、并(a) 茈、种子发芽指数、EC值、挥发酚、细菌总数、无机化物等。

法律依据:《人民共和国标准标准化法》*二条 本法所称标准(含标准样品),是指农业、工业、服务业以及社会事业等领域需要统一的技术要求。

标准包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准。国家标准分为强制性标准、性标准,行业标准、地方标准是性标准。

强制性标准必须执行。国家鼓励采用性标准。

检测方法:

CJ 221-2005 城市污水处理厂污泥检验方法. CJ 221-2005 城市污水处理厂污泥检验方法. 附件: CJ 221-2005 城市污水处理厂污泥检验方法

CJ/T221-2005城市污水处理厂污泥检验方法

发表于: 2006-11-21 23:43: 城市污水处理厂污泥检验方法CJ/T 221-2005
人民共和国城镇建设行业标准本标准规定了城市污泥中有机物含量的测定。

本标准适用于污水处理厂和城市其他污泥中的

含水率就是下面TS的测定

TS、VS、SS、VSS的测定

1. 总固体、挥发性总固体)的测定

1. 先将洗净灼烧至恒重（600 条件下大约60min）的坩埚称重G1；
2. 用量移液管量取10ml污泥,放入坩埚,将坩埚放入105 的烘箱中烘烤24小时后取出,放在干燥器中至室温,然后称重G2；
3. 将坩埚放入600 的马弗炉中灼烧2小时,取出后放入干燥器中至室温后称重G3；
4. 用G2 - G1除以污泥的体积得到污泥的TS；
5. 用G2 - G3除以污泥的体积得到污泥的VS.

2. 悬浮固体、挥发性悬浮固体的测定

1. 先将洗净灼烧的坩埚称重G1；
2. 用移液管取10ml污泥,放入离心管中,放入离心机中以5000rpm离心5分钟；
3. 倒出上清液,将管中污泥取出放入坩埚,用蒸馏水冲洗,冲洗水倒入坩埚,将坩埚放入105 的烘箱中烘烤24小时后取出,放在干燥器中至室温,然后称重G4；
4. 将坩埚放入600 的马弗炉中灼烧2小时,取出后放入干燥器中至室温后称重G5；
5. 用G4 - G1除以污泥的体积得到污泥的SS；
6. 用G4 - G5除以污泥的体积得到污泥的VSS.