

江西九江 BK-R防爆品牌空调器 低温改善 防爆电加热器

产品名称	江西九江 BK-R防爆品牌空调器 低温改善 防爆电加热器
公司名称	浙江浙创防爆电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:浙创防爆 BK-R:220v 乐清市:金属
公司地址	浙江省乐清市北白象镇名山村（注册地址）
联系电话	13587771975

产品详情

江西九江 BK-R防爆品牌空调器 低温改善防爆电加热器

适用范围：

- 1、1区、2区或20区、21区、22区危险场所；
- 2、IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境；
- 3、本产品适用于石油、化工、冶金、医药、轻工、纺织、生物工程、航天航空工程等爆炸性环境中，有温度控制要求的场所；
- 4、环境温度：-5C° ~+43C° ；
- 5、温度组别：T1~T4;

产品特点：

- 1、防爆空调器根据结构形式分为：分体挂式空调、分体柜式空调和窗式空调；单冷和冷暖型；
- 2、防爆空调一般为手动控制，但可按用户要求设计为遥控；
- 3、防爆空调设备采用品牌空调，经特殊工艺处理制造方法进行防爆处理；
- 4、可对用户现场的大型冷水或风冷机组、冷冻机组、中央空调设备等进行现场处理，根据现场情况制定方案并提交用户；

5、出厂产品附有整套技术资料，便于安装，使用和维护。

主要技术参数：

产品型号	BKF(R)-26	BKF(R)-35	BKF(R)-50	BKF(R)-71
	BKF(R)-120	BKF(R)-250		

俗称	1匹	1.5匹	2匹
3匹	5匹	10匹	

工作电压(V)	AC220	AC220	AC220	AC220/380
AC380	AC380			

电源频率 (Hz)	50		50
50	50	50	
50			

制冷量(W)	2600	3500
5000	7120	12000
28000		

制热量(W)	2860	4000
5000	7700	13000
28000		

额定输入功率(W)

制冷	950	1350
1910	2600	4800
9800		

制热	920	1380
1600	2420	4700
8800		

额定输入电流 (A)

制冷	4.4	6.2
8.9	12.5	13.5
16.5		
制热	4.2	6.4
7.5	12	13
15.5		

外形尺寸

长*宽*高

室内	770*240*179	770*240*179		
1035**313*203	520*1757*255	540*1875*362	850*1200*400	

室外	510*680*250	540*860*256	543*860*255
952*702*312	957*793*414	964*1450*750	

重量 (kg)

室内	19	19
25	57	76
105		
室外	38	44
53	75	197
235		

适用面积高度3米内	10~15	15~23
20~30	30~45	55~85
100~150		