

铸铁 不锈钢材质 底吸上出水 津奥特 潜水下吸泵 QJX型潜水泵

产品名称	铸铁 不锈钢材质 底吸上出水 津奥特 潜水下吸泵 QJX型潜水泵
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	24106.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QJX 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

潜水下吸泵下端为吸水部分，且潜水运行，避免了因进水部分漏气造成的电泵不能上水和正常工作的常规故障，简化了安装工艺，降低了安装成本，同时简化了电泵启动、运行的工艺操作规程。

潜水下吸泵使用条件：

介质温度不高于+40 ；

介质的PH值为6.5-8.5之间；

介质中含固体杂质的体积不超过百分之0.5,颗粒直径度不超过2mm；

电源为三相电压380V,频率50Hz,电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍。

潜水下吸泵安装：

(1)机泵一体卸下滤水网与地面垂直放置，然后打开注水和放气孔螺栓往电机内腔注满洁净的清水，一定确保注满，防止假满。并检查电机各部是否漏水，发现漏水根据部位应调正胶垫上紧螺栓。

(2)仔细检查电缆和接头有无碰伤或损坏，发现问题及时包扎。

(3)用500伏兆欧表测定绕阻的绝缘电阻不低于150兆欧。

(4)安装好保护开关和起动设备，并检查电机内水是否灌满，上紧注水、放气孔螺栓，然后上好护线板、滤水网准备安装下井。

(5)在泵的出水口安装短输水管一节，并用夹板夹住吊起落入井中，使夹板座落在井台上，再用一付夹板夹住另一节输水管，然后吊起降下与短输水管法兰相联接。升起吊链拆下付夹板，使泵管下降井中又座落在井台上，依次反复进行安装，下井，直到全部装完，一节夹板不卸将泵固定在井口上。

(6)放上井盖，弯管，闸阀出水管等。

(7)每次连接法兰时要加胶垫，对正后紧固螺钉要对角钱方向同时上紧，防止歪斜漏水。

(8)电缆线要固定在输水管法兰上凹槽内，每节都用绑绳固定好，下井过程要小心，电缆不能当吊绳使用，更不要碰伤电缆，必要时用消防水带或者车胎保护电缆。

(9)潜水下吸泵泵过程有卡住现象，要转动输水管，慢慢的下送，不能强行下泵，以免卡死

(10)大口井等安装泵时严禁人员下井。

(11)保护开关和起动设备应配有电压、电流表、指示灯，并安装在配电箱上，放在适当的位置。