

# 达州市APNKN品克蓄电池12V65AH计算机备用电源

产品名称	达州市APNKN品克蓄电池12V65AH计算机备用电源
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

达州市APNKN品克蓄电池12V65AH计算机备用电源 1) 保持适宜的环境温度：影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度，一般电池生产厂家要求的环境温度是在20~25 之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高，但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定，环境温度一旦超过25 ，每升高10 ，电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸蓄电池，设计寿命普遍是5年，这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求，其寿命的长短就有很大的差异。另外，环境温度的提高，会导致电池内部化学活性增强，从而产生大量的热能，又会反过来促使周围环境温度升高，这种恶性循环，会加速缩短电池的寿命。在使用非水溶性切削液时应采用防火措施。在高速旋转时，如机床夹具等平衡性能差，会产生振动及颤振，使刀具破碎而发生危险情况。请使用安全罩，保护眼睛。必须对机床进行试运转，并确认没有振动或颤振等异常声音后再正式操作。工件上产生毛刺等缺陷，直接用手触摸有受伤的危险。请不要裸手触摸工件。切削刀具（带可转位刀片）若未把刀片与有关零件夹紧，在切削中有脱落或飞出的可能，造成伤害事故。安装刀片的面和紧固零件上，不允许有杂物粘附，应仔细检查后认为可靠再安装刀片。单体成组组装，减少维护时间；成组螺栓安装，方便更换通用性：可用于SSB及其它品牌变桨系统，降低风场备件数量和品种规格参数：电气参数：选用松下LC-WTP127R2风力发电变桨系统电池，浮充寿命:25 时6年；20 时10年单块电池标称电压12V，标称容量7.2Ah；保存温度：-40 ~50 工作温度：-20 ~50 中和全盛广播电视税务用工频三进三出60 KVA48KWUPS不间断电源 Hai Yong海雍蓄电池 HAIRF海瑞弗蓄电池 HAWKER霍克蓄电池 HE蓄电池 HOPPECKE荷贝克蓄电池 HOSSONI鸿宝蓄电池 HTB蓄电池 HUANYU环宇蓄电池 HUAYUNDA华运达蓄电池 HUIZHONG汇众蓄电池 IBoody 艾保电蓄电池 ID雷迪司、 IEAS科电蓄电池 IWELL蓄电池 JALON捷隆蓄电池 J嘉博特蓄电池 Jeidar捷益达蓄电池 JENON聚能蓄电池 JIERUIISHI杰瑞士蓄电池 JIUHUA九华蓄电池 J-POWER蓄电池

[茂名市FirstPower一电蓄电池12V134AH使用方式说明](#)