

贺德克电磁球阀WSM12120W-01E-C-N-24DG水泥厂用德国HYDAC

产品名称	贺德克电磁球阀WSM12120W-01E-C-N-24DG水泥厂用德国HYDAC
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

贺德克插装阀WSM10120技术规格说明工作压力:*大350 bar流量:*大75 l/min内部泄漏:无泄漏工作介质温度范围:-20 至+120 环境温度范围;-20 至+60 电压型式:直流线圈, 交流供电时需使用带内置桥式整流器的线圈额定电流 (20 时)12v DC时1.5A24V DC时0.8A电压波动:-15%至+15%工作时间:连续切换时间:开启:约 35ms关闭:约 80ms工作介质:液压油符合DIN51524第1,2部分粘度范围:建议10mm²/s至420mm² / s过滤:允许污染度符合ISO4406 , 21/19/16安装位置:任选材料:阀体:高强度钢阀芯:硬化、磨削钢密封: Perbunan(标准)Viton(可选)挡圈用PTFE安装尺寸:符合10120重量:整个阀:0.37kg线圈:0.19kg

产品广泛应用于钢铁、冶金、石油化工、航天、船舶制造、煤炭、水泥、电力、汽车、工程机械、食品、林业、纺织、皮革、造纸等行业领域电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管,腔中间是活塞,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。