

# 空气炮 料仓清堵使用 石灰厂 中间出气型 大容积300L

产品名称	空气炮 料仓清堵使用 石灰厂 中间出气型 大容积300L
公司名称	济宁和利隆机电设备有限公司
价格	1800.00/件
规格参数	品牌:和利隆 颜色:蓝色 产地:山东鱼台
公司地址	鱼台县王庙镇古李村北（348省道西北侧）（自主申报）（注册地址）
联系电话	17616596466

## 产品详情

产品特点：

空气炮具有结构简单、冲击力大、安全、节能、自动控制、操作简单、不损伤仓斗等优点。

空气炮在使用过程清堵自动化程度高，维修工作量少；与传统的人工捅捣机械震动、滑磨板等一些效果差、不安全且耗资大的破拱办法相比，空气炮不仅降低了劳动强度，确保了生产安全，还为企业带来了无形的经济效益。是目前世界上公认的、经济、理想、环保、安全的破拱助流设备。

KQP-B-200L空气炮各部件的作用

1、泡体：贮存空气用。本产品按GB150-98《钢制压力容器》进行设计制造、试验和验收，并接受劳动部颁发《压力容器安全技术监察规程》监督。泡体采用Q235-B钢板制造，焊接以埋弧自动焊为主，钢板焊接采用二氧化碳保护焊。焊接经X光射线探伤及力学性能试验，并经过水压强度试验及放泡性能试验合格。确保安全使用。

2、支腿或吊环：固定空气炮用。

3、放水机：日久天长泡体内可能积存水分及油污。拧下丝堵可将其污物排出。

4、安全阀：是弹簧式安全阀，启开压力为0.4-0.8Mpa(用户可自调)。如气源泉有可靠的安全气阀，则泡体上的安全阀可取消。

5、活塞：采用尼龙66制造，并有活塞环将其密封，活塞顶部加有多线层橡胶板，活塞后部加由弹簧，活塞运动复位，缓冲弹簧，以防止物料进入活塞及泡体内。

6、电磁阀：它是空气泡动作的主要元件，可根据用户进行配制。附：气控阀、防爆电磁阀，均系矿井下采用，两者产生效果一样。

7、气缸：采用合金材料，工艺采用的镀膜技术生产制造。

9、橡胶石棉密封垫：起到压紧密封作用。

10、密封面：将泡体内的排气管端面用工艺装备进行研磨，具有良好的密封性能，贮气时泄露，节约能源，并泡体内空气压力，实现放泡时冲击效果。

产品多样，欢迎来电咨询，合作共赢

销售部经理：张经理

济宁和利隆机电设备有限公司

地址：鱼台县北环路西首北佃户李村驻地