

阿勒泰市1-100立方机械缠绕玻璃钢化粪池供应厂家

产品名称	阿勒泰市1-100立方机械缠绕玻璃钢化粪池供应厂家
公司名称	新疆盛伟基业玻璃钢有限公司
价格	290.00/件
规格参数	产品名称:玻璃钢化粪池 规格:100立方 产地:昌吉
公司地址	新疆昌吉回族自治州昌吉市国家经济开发区科技大道9号新疆徐工海虹工程机械有限公司院内二期2号厂房(注册地址)
联系电话	18963836688

产品详情

阿勒泰市1-100立方机械缠绕玻璃钢化粪池主要优点有1、玻璃钢化粪池能够实现工厂化生产，具有良好的密闭性，在使用过程中不会发生渗漏，这从根本上解决了老式砖砌化粪池经常发生的渗漏问题，因此能实现良好的环境效益和生态效益；玻璃钢化粪池还可以有效提高其运行效率，从而提高了化粪池内厌氧腐化的功能，能实现良好的污水处理效果，同时可以降低对于化粪池清理的清掏次数，延长清掏周期；2、对玻璃钢化粪池的占地面积进行研究，发现慢性少于传统老旧化粪池，同时玻璃钢化粪池对场地要求较低，可以根据具体环境进行灵活选择，因此对于需要进行下水道系统改进的地区特别适合，可以降低化粪池占地面积，为城市节约空间，改善地下管道网络设施；3、玻璃钢化粪池采用优良高强复合材料，具有抗压、抗腐蚀、抗冲击等优点，同时具有较高的强度，能够使用很长时间，满足实际需求；4、玻璃钢化粪池的施工周期较短，可以在安装完成后马上投入使用，这大大提高了化粪池的施工效率，提高了整体社会效益；5、玻璃钢化粪池材料轻便，便于运输和施工，具有良好的施工效益；6、玻璃钢化粪池总体造价明显**传统钢筋混凝土化粪池，同时具有良好的使用性能和效果，易于得到开发商和住户的接受，易于在实际应用过程中得到推广发展。

新疆盛伟基业玻璃钢有限公司成立于2022年是一家生产、销售施工各种玻璃钢厂家，为谋求发展，进一步提高产品质量，由生产玻璃钢工艺制品，逐步转型，生产玻璃纤维管,玻璃钢原材料等。先后开发生产了各种玻璃钢制品，主导产品包括：玻璃钢化粪池、玻璃钢管道等玻璃钢产品。销往全国各大城市市场。我们根据客户需求定做各种型号的玻璃钢产品。新疆盛伟基业玻璃钢有限公司"以人为本质量取胜"的理念，贯穿盛伟基业的始终。"一切以市场为导向，一切以客户为中心"是我们的经营宗

旨。我们将不断推出新的优质产品，不断创新、求实、发展、为人类舒适环境贡献，真诚希望各界朋友与我们合作，在互利共赢的合作共同前进。

我公司主要经营玻璃钢管道，玻璃钢化粪池，玻璃钢泵站，玻璃钢消防罐，玻璃钢脱硫塔，玻璃钢标志桩等

阿勒泰市1-100立方机械缠绕玻璃钢化粪池回填注意事项

产品名称:玻璃钢化粪池 安装回填步骤: 1.

所挖出的土,必须距槽四周5米以外,防止土的侧压造成塌方,另外也给吊装产品时留有工作场地。 2.

遇有地下水时应首先对地下水进行排除,后进行铺砂。 3. 无地下水时,对基础进行夯实、铺砂。 4.

测量管底标高,根据产品型号的直径,计算挖槽深度及与污水管道相连接的进出水口标

高,在计算标高时,要预留槽底200mm铺砂尺寸。 5. 对基槽底进行钎探,根据产品型号的长度

不应少于三个点,深度600-800mm。 6. 基层夯实,铺砂200mm并找平,砂内不允许有尖角、石块等杂物。 7.

吊装就位,在吊装就位时,必须注意化粪池的进出水口方向。 8.

产品吊装就位后,要测定水平度,如不平应进行调整,使之水平。 9.

回填土之前必须将化粪池内灌水至1/2,确保在回填时使产品内外受压平衡且不移位。 10.

在回填土时,产品底部两侧必须用人工塞实。填到30-50cm以上时,每30cm必须夯

实一次。回填到产品1/2后,往化粪池内继续灌水,距池顶部40-50cm后再进行回填

土,每填30cm进行夯实,直至与产品顶部相平。 11.

产品顶部以上回填土必须密实,如产品设在道路地段,在地面未处理前,不允许有车辆进行碾轧。 12.

回填时回填土的质量必须符合回填土验收规范,不允许用建筑垃圾作为回填土使

用,土中的尖角、石块及硬杂物必须剔出,回填时,必须均匀回填,切忌局部猛力冲击。