

高效除油器

产品名称	高效除油器
公司名称	廊坊市固安县丰华过滤器材有限公司销售部
价格	300.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县牛驼工业园
联系电话	86-0316-6129253

产品详情

www.fhcn.cn

供应压缩空气高效除油器

HX-10GX 供应 压缩空气高效除油器 主要规格/特殊功能

产品规格：

- 高效除油器简介
- 本系列产品以超细玻璃纤维为主体滤材，采用旋风分离、预过滤器和凝聚式精滤三级净化，与有油润滑压缩机配套使用时，可获得含油量低于无油气滑空压机的精度及一定的脱湿干燥能力，广泛用于气动控制、气动仪表、气动元件及化工、轻工、电讯、石油、医药、纺织、冶金、食品、喷漆、橡胶等行业。
- 特点：结构设计合理，便于维护、检修；
- 采用进口滤芯，除油效率高，使用寿命长；
- 进气压力：0.2-1.0Mpa;
- 进气温度：5-650C；
- 初始压降：0.025Mpa;

o 出品气体含油量：0.1-0.01ppm

高效除油器滤芯 (3) 高效除油器滤芯：产品型号LN23-1/8Z – LN23-100/8Z，精滤芯规格：CY-1、CY-2、CY-3，预滤盒规格：YL-1、YL-2、YL-3、YL-4。

LN23型高效除油器产品分为三级分离过滤。旋风不锈钢丝高效除沫分离将大部分的油水在高速离心作用下在第一级得到有效分离，预滤盒粗过滤有效滤除3 μm以上的微粒和油份，凝聚式分离精过滤滤芯使油雾在超细玻璃纤维丝时被直接拦截，惯性碰撞和扩散的作用下凝聚在滤芯中，通过凝聚沉降达到压缩空气除油的效果，含油、含尘量 1mg/m³，粒径 1 μm，滤芯采用折叠式，具有过滤面积大，精度高和寿命长的特点。。佳洁 LN23-1/8Z--LN23-100/8Z 供应高效除油器滤芯。 我公司主要生产压缩机进气除尘滤芯、油滤芯、油气分离滤芯、进口压缩气体高效过滤器芯国产化、粉尘滤芯、高精度玻璃纤维烧结式滤管、含油尾净化设备，透平机尾气除油滤芯，厨房油烟净化，房下水用油水分离器,各种油类过滤器，全自动真空滤油机，各种重油过滤器/轻油过滤器。化工填料：木业、抛光、粉碎、粉制剂行业的粉尘回收器、电火花，线切割等机床过滤器滤芯、化工食品精油过滤器、不锈钢微孔过滤器。各种气体、液体、粉尘过滤器/滤芯，在线监测设备滤芯，喷涂设备滤芯。

替代HANKISION汉克森精密滤芯 替代意大利HIROSS海沃斯精密滤芯

替代多明尼克精密滤芯 替代多米尼克精密滤芯 替代嘉美精密滤芯

替代JM(家盟)嘉盟滤芯 替代爱美科SMC系列精密滤芯

替代美国Parker公司精密滤芯 替代德国Ultrafilte超滤r精密滤芯

替代德国Zander先达精密滤芯 替代意大利BEA精密滤芯 高效油水分离器

JYF系列油水分离器是由外壳、旋风分离器、滤芯、排污部件等组成。当含有大量油和水固体杂质的压缩空气进入分离器后，沿其内壁旋而下，所产生的离心作用，使油水从气流中析出并沿壁向下流到油水分离器底部，然后再由滤芯进行精过滤。因滤芯采用的是粗、细、超细三种纤维滤材学析叠而成，具有很高的过滤效率(可达99.9%)并且阻力小，气体通过滤芯时，由于滤芯的阻挡，惯性碰撞以及分子间的范德华力，静电吸引力和真空吸力而被牢牢的粘附在滤材纤维上，并逐渐增大变成液滴，在重力作用下滴入分离器底部。由排污阀排 本公司采用进口滤材玻璃纤维复合物，进口海绵不锈钢压条，不锈钢穿孔板制作，品质上层。 滤芯内外都防腐蚀 保用8000小时