

Z41H铸钢法兰闸阀、广州闸阀、深圳国标闸阀

产品名称	Z41H铸钢法兰闸阀、广州闸阀、深圳国标闸阀
公司名称	广州亚瑞阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区文船路206号102（自主申报）（注册地址）
联系电话	020-22925403

产品详情

手动楔式法兰闸阀主要特点及用途 1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好，通道流畅，流阻系数小。
2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长。 3、采用柔性石墨填料板、密封可靠、操作轻便灵活。
4、驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动、结构形式；弹性楔式单阀、刚性楔式单阀板和双闸板型式。
5、广泛适用于石油、化工、火力发电厂等油品、水、蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。

手动楔式法兰闸阀设计、制造标准 1、设计制造按GB/T 12234-89 2、结构长度按GB/T 12221-89
3、法兰连接尺寸按：JB/T 79-94 4、阀门检查和试验按GB/T 13927-92 手动楔式法兰闸阀主要性能规范

公称压力(MPa)	试验压力(MPa)			
	壳体	密封(液)	密封(气)	上密封
1.6	2.4	1.76	0.6	
2.5	3.8	2.75	0.6	
4.0	6.0	4.4	0.6	
6.4	9.6	7.04	0.6	
10.0	15.0	11.0	0.6	
16.0	24.0	17.6	0.6	

手动楔式法兰闸阀适用范围

壳体材料	适用介质	适用场合
碳素钢(C型)	水、蒸汽、油品	一般工业场合
铬镍钛钢(P型)	硝酸类	化工、制药
铬镍钼钛钢(R型)	醋酸类	化工、制药
铬钼钢(I型)	水、蒸汽、油品	高温工业场合

主要连接及外形尺寸(PN16)

[illegible]

200	400	335	295	265	26	3	12-	25	820		
250	450	405	355	320	30	3	12-	25	969		
300	500	460	410	375	30	3	12-	25	1142		
350	550	520	470	435	34	4	16-	25	1280		
400	600	580	525	485	36	4	16-	30	1452		
450	650	640	585	545	38	4	20-	30	1541		
500	700	705	650	608	42	4	20-	34	1676		
600	800	840	770	718	46	5	20-	41	1874		
700	900	910	840	788	48	5	24-	41	2139		
800	1000	1020	950	898	50	5	24-	41	2293		
900	1100	1120	1050	998	52	5	28-	41	2595		
1000	1200	1255	1170	1110	54	5	28-	42	2733		
1200	1350	1485	1390	1325	56	5	32-	48	3032		