

电动闸阀、广州电动闸阀、茂名电动闸阀、珠海电动法兰闸阀

产品名称	电动闸阀、广州电动闸阀、茂名电动闸阀、珠海电动法兰闸阀
公司名称	广州亚瑞阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区文船路206号102（自主申报）（注册地址）
联系电话	020-22925403

产品详情

Z941H电动法兰闸阀 Z941H电动闸阀主要特点及用途

- 1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好，通道流畅，流阻系数小。
- 2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长。
- 3、采用柔性石墨填料板、密封可靠、操作轻便灵活。
- 4、驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动、结构形式；弹性楔式单阀、刚性楔式单阀板和双闸板型式。
- 5、广泛适用于石油、化工、火力发电厂等油品、水、蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。

电动闸阀设计、制造标准 1. 设计制造按GB/T 12234-89 2、结构长度按GB/T 12221-89

3、法兰连接尺寸按：JB/T 79-94 4、阀门检查和试验按GB/T 13927-92 电动闸阀主要性能规范

公称压力(MPa) 试验压力(MPa) 壳体 密封(液) 密封(气) 上密封 1.6 2.4 1.76 0.6 1.76 2.5 3.8 2.75 0.6 2.75 4.0 6.0

4.4 0.6 4.4 6.4 9.6 7.04 0.6 7.04 10.0 15.0 11.0 0.6 11.0 16.0 24.0 17.6 0.6 17.6 电动法兰闸阀适用范围 壳体材料

适用介质 适用温度() 碳素钢(C型) 水、蒸汽、油品 425 铬镍钛钢(P型) 硝酸类 200

铬镍钼钛钢(R型) 醋酸类 200 铬钼钢(I型) 水、蒸汽、油品 550

电动法兰闸阀主要连接及外形尺寸(PN16) 公称通径DN(in) 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) 电动装置型号

L D D1 D2 b f z- d H Z940、Z941、Z942 40 200 145 110 85 16 3 4- 18 595 ZB15 50 250 160 115 100 16 3 4- 18

653 ZB15 65 265 180 145 120 18 3 4- 18 665 ZB15 80 280 195 160 135 20 3 8- 18 725 ZB15 100 300 215 180 155 20

3 8- 18 787 ZB15 125 325 245 210 185 22 3 8- 18 806 ZB20 150 350 280 240 210 24 3 8- 23 955 ZB20 200 400 335

295 265 26 3 12- 23 1105 ZB40 250 450 405 355 320 30 3 12- 25 1343 ZB40 300 500 460 410 375 30 3 12- 25 1516

ZC45 350 550 520 470 435 34 4 16- 25 1678 ZC45 400 600 580 525 485 36 4 16- 30 1849 ZC90 450 650 640 585 545

38 4 20- 30 1937 ZC90 500 700 705 650 608 42 4 20- 34 2234 ZC120 600 800 840 770 718 46 5 20- 41 2432

ZC180 700 900 910 840 788 48 5 24- 41 2489 ZC250 800 1000 1020 950 898 50 5 24- 41 2643 ZC350 900 1100

1125 1050 998 52 5 28- 41 2945 ZC500 1000 1200 1255 1170 1110 54 5 28- 42 3083 ZC500 1200 1350 1485 1390

1325 56 5 32- 48 3382 ZC800 1400 1500 1685 1590 1525 58 5 36- 48 3718 ZC1000

电动法兰闸阀主要连接及外形尺寸(PN25) 公称通径DN(in) 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) 电动装置型号

L D D1 D2 b f z- d H Z940、Z941、Z942 40 200 145 110 85 18 3 4- 18 595 ZB15 50 250 160 125 100 20 3 4- 18

653 ZB15 65 265 180 145 120 22 3 8- 18 665 ZB15 80 280 195 160 135 22 3 8- 18 725 ZB15 100 300 230 190 160 24

3 8- 23 787 ZB20 125 325 270 220 188 28 3 8- 25 902 ZB20 150 350 300 250 218 30 3 8- 25 955 ZB20 200 400 360

310 278 34 3 12- 25 1105 ZB40 250 425 425 370 332 36 3 12- 30 1343 ZB40 300 450 485 430 390 40 4 12- 30 1516

ZC60 350 550 550 490 448 44 4 16- 30 1678 ZC60 400 600 610 550 505 48 4 16- 34 1849 ZC90 450 650 660 600 555
50 4 16- 34 1937 ZC90 500 700 730 660 610 52 4 20- 34 2234 ZC120 600 800 840 770 718 56 5 20- 41 2432
ZC180 700 900 955 875 815 60 5 20- 41 2489 ZC250 800 1000 1070 990 930 64 5 24- 48 2643 ZC350