

# 空心板充气芯模 吐鲁番桥梁用气囊建筑空心模板 优良材质

产品名称	空心板充气芯模 吐鲁番桥梁用气囊建筑空心模板 优良材质
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

关于桥梁充气芯模梁板钢管支架安装与拆除施工3、存放气囊的地方应远离热源。当混凝土初凝时，打开阀门放气，即可将芯模，拆模时间可视水泥号而定。1、橡胶充气芯模为充气产品，使用方便，使用后方便拆除，节省劳动时间和劳动成本，工作强度。（7）双面硫化胶布扯断强度 N/25mm，经向大于1000纬向大于800根据高架桥空心板梁的结构形式，结合厂家产品手册介绍，选用双管加外套的异型规格芯模，引桥桥梁充气气囊选用E型，规格为500mm\*1000mm\*15.5m，计5套；主桥桥梁充气气囊亦采用E型，规格为700mm\*1400mm\*22。对涵洞钢筋笼的加固、空心板气囊芯模定位加固（防变形加固）、空心板气囊芯模气压调控及混凝土浇灌等方面进行研究，总结出切合实际的施工方案，保证了钢筋混凝土涵洞施工从而了排水涵洞施工强度、施工成本、缩短施工周期。存放气囊的地方应远离热源。气囊不能与酸、碱、油脂和。C 300(C 330)mmX15-40m C 620mmX10-40m360XmmX10-40m1、公路桥梁混凝土前张法后张法梁的浇筑成型工程。

施工工艺轻便、宁静、卫生。（二）施工中：芯模充气：达到橡胶气囊芯模规定充气压力即可，切记不可超压。芯模固定：将进入钢筋笼内的橡胶气囊芯模上下左右加以固定，克服上浮力及左右。混凝土浇筑：混凝土浇筑后，需用捣振棒两侧同时振捣，以防橡胶气囊芯模左右，切不可橡胶气囊芯模，以防将橡胶气囊芯模穿破漏气。B、用绳牵引将芯模穿入底有混凝土的钢筋笼内，并使充气嘴处在外放置。3、当充气压力接近说明书标注的使用压力是，暂停充气。比如，说明书上注明使用压力0.02mpa，当充气压力到0.018mpa暂停充气。等待30分钟左右，看压力表是否达到0.02mpa如果未达到，再充气使其达到0.02mpa即可。注意事项1、桥梁充气芯模使用后，用清水冲洗干净，有粘附着水泥的地方冲洗不掉时，应小心用木板或盾器刮除，以免桥梁充气芯模破损。3、时撮好也给两头的充气芯模喷上水。1、计划科学公道；二、克服桥梁橡胶充气内模上浮我们应该需要采取怎样的措施。

