

手动刀型闸阀、广州手动刀闸阀、PZ73H-10广东亚瑞刀型闸阀

产品名称	手动刀型闸阀、广州手动刀闸阀、PZ73H-10广东亚瑞刀型闸阀
公司名称	广州亚瑞阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区文船路206号102（自主申报）（注册地址）
联系电话	020-22925403

产品详情

PZ73H/F手动刀形闸阀 手动刀形闸阀主要性能规范 公称压力 (MPa)

壳体试验 (MPa) 密封试验 (MPa) 工作温度 适用介质 1.0 1.6 1.5 2.4 1.1 1.8 100 100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物 手动刀形闸阀主要零部件材质 体、盖 闸阀 阀杆 密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁 碳钢、不锈钢 不锈钢 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

手动刀形闸阀主要外形及连接尺寸(mm) MPa DN L D D1 D2 H N-M D0 W(Kg)

1.0 50 43 160 125 100 330
 4-M16 180 65 46 180 145 120 360 4-M16 180 80 46 195 160 135 390 4-M16 220 100 52 215 180 155 440
 8-M16 220 125 56 245 210 185 510 8-M16 230 150 56 280 240 210 600 8-M20 280 200 60 335 295 265 700
 8-M20 360 250 68 390 350 320 840 12-M20 360 300 78 440 400 368 960 12-M20 400 350 78 500 460 428 1110
 16-M20 400 400 102 565 515 482 1250 16-M22 400 450 114 615 565 532 1380 20-M22 530 500 127 670 620
 585 1530 20-M22 530 600 154 780 725 685 1800 20-M27 600 700 165 895 840 800 2150 24-M27 600 800 190
 1010 950 898 2420 24-M30 680 900 203 1110 1050 1005 2680 28-M30 680 1000 216 1220 1160 1115 3100
 28-M30 700 1200 254 1450 1380 1325 3450 32-M36 800 1.6 50 43 160 125 99 330 4-M16 180 65 46 185 145
 120 360 4-M16 180 80 46 200 160 135 390 8-M16 220 100 52 220 180 155 440 8-M16 220 125 56 250 210 185
 510 8-M16 230 150 56 285 240 210 600 8-M20 280 200 60 340 295 265 700 12-M20 360 250 68 405 355 310
 840 12-M22 360 300 78 460 410 375 960 12-M22 400 350 78 520 470 435 1110 16-M22 400 400 102 580 525
 485 1250 16-M27 400 450 114 640 585 545 1380 20-M27 530 500 127 715 650 609 1530 20-M30 530 600 154
 840 770 720 1800 20-M36 600 700 165 910 840 788 2150 24-M36 600 800 190 1025 950 898 2420 24-M36 680
 900 203 1125 1050 998 2680 28-M36 680 1000 216 1255 1170 1110 3100 28-M42 700 1200 254 1485 1390 1325
 3450