立式压力蒸汽灭菌器 手轮型 B35/50/75/100L-I

产品名称	立式压力蒸汽灭菌器 手轮型 B35/50/75/100L-I
公司名称	滨江医疗设备
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区青塔西路田各庄97号
联系电话	86-01053635708 13439273439

产品详情

立式压力蒸汽灭菌器 手轮型

B35/50/75/100L-I

性能和特点：

1.优质全不锈钢材料

2.手轮平移式快开门结构

3.安全联锁装置

4.指示灯显示工作状态

5.超温，超压自动保护功能

6.双刻度读数压力表

7.自涨式密封

8.断水保护功能

9.灭菌终了蜂鸣器提醒自动停机

10.操作简单,安全可靠

11.配有双层不锈钢网篮

技术参数:

技术参数	LS-B35L-I	LS-B50L-I	LS-B75L-I	LS-B100L-I
灭菌室有效容积	35L (φ318×450)mm	50L (φ340×550)mm	75L (φ400×600)mm	100L (φ440×650)mm
额定工作压力	0.22MPa			0.14MPa
额定工作温度	134℃			126℃
最高工作压力	0.23Mpa			0.165MPa
热均匀度	≤±1℃			
计时选择范围	0～60min			
温度选择范围	105～134℃			105～126℃
功率/电源电压	2.5Kw/AC220V.50Hz	3Kw /AC220V.50Hz	4.5KW /AC220V.50Hz	
外形尺寸(mm)	450×450×1010	510×470×1130	560×560×1120	540×560×1250
运输体积(mm)	570×550×1150	590×590×1280	650×630×1280	680×630×1370

毛/净重	72Kg/ 56Kg	88Kg/ 68Kg	100Kg/80Kg	110Kg/85Kg