

立式压力蒸汽灭菌器 手轮型 B35/50/75/100L-I

产品名称	立式压力蒸汽灭菌器 手轮型 B35/50/75/100L-I
公司名称	滨江医疗设备
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区青塔西路田各庄97号
联系电话	86-01053635708 13439273439

产品详情

立式压力蒸汽灭菌器 手轮型

B35/50/75/100L-I

性能和特点：

- 1.优质全不锈钢材料
- 2.手轮平移式快开门结构
- 3.安全联锁装置
- 4.指示灯显示工作状态
- 5.超温，超压自动保护功能
- 6.双刻度读数压力表
- 7.自涨式密封
- 8.断水保护功能

9.灭菌终了蜂鸣器提醒自动停机

10.操作简单,安全可靠

11.配有双层不锈钢网篮

技术参数:

技术参数	LS-B35L-I	LS-B50L-I	LS-B75L-I	LS-B100L-I
灭菌室有效容积	35L (318 × 450)mm	50L (340 × 550)mm	75L (400 × 600)mm	100L (440 × 650)mm
额定工作压力	0.22MPa			0.14MPa
额定工作温度	134			126
最高工作压力	0.23Mpa			0.165MPa
热均匀度	± 1			
计时选择范围	0 ~ 60min			
温度选择范围	105 ~ 134			105 ~ 126
功率/电源电压	2.5Kw/AC220V.50Hz	3Kw /AC220V.50Hz	4.5KW /AC220V.50Hz	
外形尺寸(mm)	450 × 450 × 1010	510 × 470 × 1130	560 × 560 × 1120	540 × 560 × 1250
运输体积(mm)	570 × 550 × 1150	590 × 590 × 1280	650 × 630 × 1280	680 × 630 × 1370

毛/净重

72Kg/ 56Kg

88Kg/ 68Kg

100Kg/80Kg

110Kg/85Kg