

# 立式压力蒸汽灭菌器 B35/50/75/100L-I数显

产品名称	立式压力蒸汽灭菌器 B35/50/75/100L-I数显
公司名称	滨江医疗设备
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区青塔西路田各庄97号
联系电话	86-01053635708 13439273439

## 产品详情

### 立式压力蒸汽灭菌器 数码显示自动型

B35/50/75/100L-I数显

#### 性能和特点:

1. 优质全不锈钢材料
2. 手轮平移式快开门结构
3. 安全联锁装置
4. 数码显示工作状态, 触摸式按键
5. 超温, 超压自动保护功能
6. 自动排放冷空气, 灭菌结束自动排放蒸汽
7. 断水保护控制
8. 自涨式密封

9.灭菌终了蜂鸣器提醒自动停机

10.操作简单,安全可靠

11.配有双层不锈钢网篮

12.可选装干燥系统

技术参数：

技术参数	LS-B35L-I数显	LS-B50L-I数显	LS-B75L-I数显	LS-B100L-I数显
灭菌室有效容积	35L( 318 × 450)mm	50L( 340 × 550) mm	75L( 400 × 600) mm	100L( 440 × 650) n
额定工作压力	0.22MPa			0.14MPa
额定工作温度	134			126
最高工作压力	0.23Mpa			0.165Mpa
热均匀度	± 1			
计时选择范围	0 ~ 99min或 0 ~ 99hour59min			
温度选择范围	105 ~ 134			105 ~ 126
功率/电源电压	2.5Kw/AC220V.50Hz	3Kw/AC220V.50Hz	4.5Kw/AC220V.50Hz	
外形尺寸(mm)	450 × 450 × 1010	510 × 470 × 1130	560 × 560 × 1120	540 × 560 × 1250
运输体积(mm)	570 × 550 × 1150	590 × 590 × 1280	650 × 630 × 1280	680 × 630 × 1370
毛/净重	72Kg/56Kg	88Kg/ 68Kg	100Kg/ 80Kg	110Kg/ 85Kg

