

# 苏州伸缩式液压装卸平台厂家

产品名称	苏州伸缩式液压装卸平台厂家
公司名称	吴中区胥口科洁机电工程服务部
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:沃太VOTAL 产地:江苏苏州 型号:TL
公司地址	吴中区胥口镇上供路288号幢612
联系电话	18913058991

## 产品详情

### 详细产品描述

产品名称：伸缩唇板液压装卸平台 其他名称：伸缩唇板式固定登车桥

工作台尺寸：2000\*3000mm；装载能力：10000KG/15000KG/20000KG

伸缩唇尺寸：800/900/1000mm；工作范围：+300mm，-300mm

电机功率：0.75kw特殊功能：重载负载能力

伸缩唇板液压装卸平台、伸缩唇板固定液压登车桥，具有重载能力

### 伸缩唇板液压装卸平台说明：

伸缩唇板液压装卸平台，重载能力为6吨-10吨或可选15、20吨。坚固可靠的结构保证了在重型和不均匀负载的艰难搬运过程中的高性能。伸缩唇板液压装卸平台是一种通用的解决方案，也是最灵活的对接系统。无论其复杂性如何，它都适用于各种装载情况。可选的人体工学唇缘提供了从整平平台到车辆/拖车床的完全无碰撞过渡。这使得伸缩装卸平台非常适用于无弹簧缓冲器的电动托盘车。

注意：通常是伸缩唇板式液压装卸平台

宽度为2000mm，也可以根据您的要求定制！。伸缩唇可以达到800mm/900/1000mm的不同尺寸。

### 主要特点：

- 1.20mm厚铣槽板制作伸缩唇
- 2.支撑重型甲板的8根“C”或“工”梁。
- 3.平台顶面防滑高强度网纹钢。
- 4.全宽单件伸缩唇板运动依靠液压动力。
- 5.重型高压液压缸
- 6.进口液压动力组，密封性能好，使用寿命长。
- 7.当卡车返回停靠平台时，橡胶缓冲器保护机器自身。
- 8.全方位护脚板，在操作员使用时保护使用者。

#### 配置：

电气系统：施耐德接触器、正泰电气元件

液压系统：瑞士品牌动力包

平台表面：6mm/8mm/10mm防滑花纹板

主支架：甲板下的8件“C”型钢或8件“H”型梁支撑。

甲板唇缘平台厚度：20mm铣槽板

高压油管：橡胶软管中有双层钢丝网。

#### 可选配置：

液压动力组件：瑞士品牌

有紧急或无紧急情况的电气控制器。

#### 应用：

- 1.场地：车间、物流中心、大型冷库中心等。
- 2.伸缩唇板式液压装卸平台用途：装卸货物等。

#### 伸缩唇板液压装卸平台安全预防措施：

- 1.紧急按钮
- 2.两侧的护脚板保护操作工人的脚。

- 3.通过唇缘保持断杆，充分保护维修人员的安全。
- 4.当卡车反向行驶时，缓冲块可保护码头调平器自身。
- 5.液压管钢管网结构，最大油压48MPA。
- 6.双缸支撑唇缘伸缩，稳定可靠。

标签：装卸码头坡道、仓库码头整平机、码头整平坑