

# 不锈钢螺纹闸阀Z15W-16P、广东丝口闸阀、深圳阀门

产品名称	不锈钢螺纹闸阀Z15W-16P、广东丝口闸阀、深圳阀门
公司名称	广州亚瑞阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区文船路206号102（自主申报）（注册地址）
联系电话	020-22925403

## 产品详情

一、不锈钢丝口闸阀应用规范		
公称压力:1.6、2.5MPa 适用温度范围:-20~232 ~350 适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体(W.O.G) 螺纹类型:G?NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999		
二、不锈钢丝口闸阀主要零件材料		
序号NO.	零件名称	材质
1	阀体	不锈钢CF8M/C
2	闸板	不锈钢CF8M/C
3	阀杆	不锈钢SS316/3
4	阀盖	不锈钢CF8M/C
5	填料	聚四氟乙烯
6	止推垫片	不锈钢SS304
7	阀杆架	不锈钢SS316/SS
8	填料	聚四氟乙烯PT

9	螺母	不锈钢SS304
10	填料压盖螺母	不锈钢SS316/SS
11	手轮	铝合金
12	铭牌	铝
13	手轮垫片	不锈钢SS304
14	手轮螺母	不锈钢SS304

三、不锈钢丝口闸阀主要连接尺寸及重量

SIZE	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2		
A	15	20	25	32	38		
H	90	97	108	120	146		
L	55	60	65	75	85		
D	70	70	80	80	90		